
Partnership. With Guarantee.

Βαλβίδα αντεπιστροφής Σειρά CH084-T-01



Τύπος κατασκευής	Φλάντζα-Βαλβίδα αντεπιστροφής
Σύνδεση	Φλάντζες σύμφωνα με EN1092-1 μορφή B1
Μήκος κατασκευής	σύμφωνα με EN558-1R1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Δίσκος Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Στεγανοποίηση έδρας PTFE, Ελατήριο Inconel X-750
Θερμοκρασία μέσου	-40...+150°C
Πίεση ανοίγματος	Διαφορική πίεση ελάχ. 0,5bar
Κατεύθυνση ροής	ελεύθερη ροή προς την κατεύθυνση του βέλους, φραγή στην αντίθετη κατεύθυνση
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	κατά προτίμηση οριζόντια, Το καπάκι πρέπει να δείχνει προς τα πάνω
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Έγκριση	Πιστοποιητικό εργοστασίου 3.1



Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	Φλάντζα σύμφωνα με EN1092-1 μορφή B1	μέγ. Πίεση λειτουργίας [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Βάρος [περ. kg]	TAG	Τύπος
40	PN10/16	16	18	150	110	88	3	95	200	4 x Ø18	7,4	2992.V91-RM01	CH084-40-T-3D01
50	PN10/16	16	20	165	125	102	3	95	230	4 x Ø18	10,5	2902.V91-RM04	CH084-50-T-3D01

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Έκδοση 7
171715 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG