


## Βαλβίδα αντεπιστροφής Σειρά CH084-T-01



|                   |                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής  | Φλάντζα-Βαλβίδα αντεπιστροφής                                                                                             |
| Σύνδεση           | Φλάντζες σύμφωνα με EN1092-1 μορφή B1                                                                                     |
| Μήκος κατασκευής  | σύμφωνα με EN558-1R1                                                                                                      |
| Υλικά κατασκευής  | Περίβλημα ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Δίσκος Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404, Στεγανοποίηση έδρας PTFE, Ελατήριο Inconel X-750 |
| Θερμοκρασία μέσου | -40...+150°C                                                                                                              |
| Πίεση ανοίγματος  | Διαφορική πίεση ελάχ. 0,5bar                                                                                              |
| Κατεύθυνση ροής   | ελεύθερη ροή προς την κατεύθυνση του βέλους, φραγή στην αντίθετη κατεύθυνση                                               |
| Τύπος στερέωσης   | Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων                                                                                 |
| Θέση εγκατάστασης | κατά προτίμηση οριζόντια, Το καπάκι πρέπει να δείχνει προς τα πάνω                                                        |
| Πεδίο εφαρμογής   | Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.          |
| Έγκριση           | Πιστοποιητικό εργοστασίου 3.1                                                                                             |



| Ονομαστική<br>διάμετρος<br>DN[mm] | Φλάντζα<br>σύμφωνα με<br>EN1092-1 μορφή B1 | μέγ.<br>Πίεση<br>λειτουργίας<br>[bar] | B  | D   | D1  | D2  | f | H  | L   | N-Ø     | Βάρος<br>[περ.<br>kg] | TAG           | Τύπος           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----|-----|-----|-----|---|----|-----|---------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 40                                | PN10/16                                    | 16                                    | 18 | 150 | 110 | 88  | 3 | 95 | 200 | 4 x Ø18 | 7,4                   | 2992.V91-RM01 | CH084-40-T-3D01 |
| 50                                | PN10/16                                    | 16                                    | 20 | 165 | 125 | 102 | 3 | 95 | 230 | 4 x Ø18 | 10,5                  | 2902.V91-RM04 | CH084-50-T-3D01 |

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές  
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Ρυθμιστές πίεσης, βαλβίδες ασφαλείας και εξαρτήματα / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A07 / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A07 / [CH084-50-T-3D01] CH084-50-T-3D01

