
Partnership. With Guarantee.

# Válvula antirretorno
# Serie CH084-T-01



| | |
|---|---|
| Tipo de construcción | Brida-Válvula antirretorno |
| Conexión | Bridas según EN1092-1 forma B1 |
| Longitud de montaje | según EN558-1R1 |
| Materiales | Cuerpo de acero inoxidable 1.4404, Disco Acero inoxidable 1.4404, Junta de asiento PTFE, Muelle Inconel X-750 |
| Temperatura del medio | -40...+150°C |
| Presión de apertura | Presión diferencial mín. 0,5bar |
| Dirección de flujo | en el sentido de la flecha libre, en sentido contrario bloqueado |
| Tipo de fijación | Montaje en sistema de tuberías rígido |
| Posición de montaje | preferiblemente horizontalmente, La tapa debe apuntar hacia arriba |
| Campo de aplicación | Líquidos y gases de los grupos 1 y 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados. |
| Aprobación | Certificado de fábrica 3.1 |




| Diámetro nominal DN[mm] | Brida según EN1092-1 forma B1 | máx. Presión de funcionamiento [bar] | B | D | D1 | D2 | f | H | L | N-Ø | Peso [aprox. kg] | TAG | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | PN10/16 | 16 | 18 | 150 | 110 | 88 | 3 | 95 | 200 | 4 x Ø18 | 7,4 | 2992.V91-RM01 | CH084-40-T-3D01 |
| 50 | PN10/16 | 16 | 20 | 165 | 125 | 102 | 3 | 95 | 230 | 4 x Ø18 | 10,5 | 2902.V91-RM04 | CH084-50-T-3D01 |

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales



Versión 7
171715 / Generado 2026/41 ES

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG