


Takaiskuventtiili Sarja CH084-T-01



Rakenne	Laippa-Takaiskuventtiili
Liitäntä	Laipat EN1092-1:n mukaisesti, muoto B1
Asennuspituus	EN558-1R1:n mukaisesti
Materiaalit	Runko ruostumaton teräs 1.4404, Levy Ruostumaton teräs 1.4404, Istukkatiiviste PTFE, Jousi Inconel X-750
Aineen lämpötila	-40...+150°C
Aukeamispaine	Paine-ero min. 0,5bar
Virtaussuunta	nuolen suuntaan vapaa, vastakkaiseen suuntaan suljettu
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mieluiten vaakasuoraan, Kannen on osoitettava ylöspäin
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Hyväksyntä	Tehdastodistus 3.1



Nimellishalkaisija DN[mm]	Laippa EN1092-1:n mukaisesti, muoto B1	maks. Käyttöpaine [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Paino [noin kg]	TAG	Tyyppi
40	PN10/16	16	18	150	110	88	3	95	200	4 x Ø18	7,4	2992.V91-RM01	CH084-40-T-3D01
50	PN10/16	16	20	165	125	102	3	95	230	4 x Ø18	10,5	2902.V91-RM04	CH084-50-T-3D01

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Paineensäätimet, varoventtiilit ja tarvikkeet / Muu valikoima - A07 / Muu valikoima - A07 / [CH084-50-T-3D01] CH084-50-T-3D01

