


Nepovratni ventil Serija CH084-T-01



Izvedba	Prirubnica-Nepovratni ventil
Priključak	Prirubnice prema EN1092-1 oblik B1
Ugradbena duljina	prema EN558-1R1
Materijali	Kućište nehrđajući čelik 1.4404, Ploča Nehrđajući čelik 1.4404, Brtva sjedišta PTFE, Opruga Inconel X-750
Temperatura medija	-40...+150°C
Tlak otvaranja	Diferencijalni tlak min. 0,5bar
Smjer protoka	u smjeru strelice slobodan protok, u suprotnom smjeru blokiran protok
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	po mogućnosti vodoravno, Poklopac mora biti okrenut prema gore
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.
Odobrenje	Tvornički certifikat 3.1



Nazivni promjer DN[mm]	Prirubnica prema EN1092-1 oblik B1	maks. Radni tlak [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Težina [cca. kg]	TAG	Tip
40	PN10/16	16	18	150	110	88	3	95	200	4 x Ø18	7,4	2992.V91-RM01	CH084-40-T-3D01
50	PN10/16	16	20	165	125	102	3	95	230	4 x Ø18	10,5	2902.V91-RM04	CH084-50-T-3D01

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Regulatori tlaka, sigurnosni ventili i pribor / Ostali asortiman - A07 / Ostali asortiman - A07 / [CH084-50-T-3D01] CH084-50-T-3D01

