



2/2 - Voies, électrovanne coaxiale - à commande directe

Série CVT/CVF-40



Type de construction	2/2 - Électrovanne coaxiale 2/2 voies, à commande directe, normalement fermé (NF) ou hors tension ouvert
Mode de fonctionnement	décompressé, avec rappel par ressort
Diamètre nominal	DN 40mm
Raccordement	CVT: G11/2"...G2", CVF: Brides PN16/40//64, Brides et filetages spéciaux sur demande
Plage de pression	0...16, 0...40 ou 0...63bar (NO: max. 40bar)
Contre-pression	P2 > P1, disponible (max. 16bar)
Matériaux	en option Corps Laiton, Laiton nickelé, Acier nickelé, Acier zingué, sans métaux non ferreux ou Acier inoxydable Siège de soupape Plastique sur métal, Matériaux d'étanchéité NBR, PTFE, FKM, CR, EPDM Les indications de matériau des versions se rapportent exclusivement aux pièces de raccordement de vanne en contact avec le fluide
Fluides	gazeux - liquide - haute viscosité - gélifiqueux - encrassé
Sens d'écoulement	A → B, conformément à Marquage, (Version spéciale alterné max. 16bar)
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide, Équerre de fixation sur demande
Position de montage	au choix
Vide Taux de fuite	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Valeur Kv	18,4m³/h
Cycles de commutation	90/min.
Temps de commutation	MARCHE 520ms, FERMÉ 150ms
Température du fluide	-20...+100°C (Version spéciale -40...+160°C)
Température ambiante	-20...+80°C
Réceptions	sur demande LR/GL/EN10204
Poids	CVT 14,0kg, CVF 18,0kg
Options	Essais-vide avec certificat, Fin de course inductif (Normalement fermé (NC) PNP- Icomatic/Balluf), Fin de course inductif NAMUR (+ Amplificateur de commutation), Fin de course mécanique (Inverseur), Version ATEX, fermeture amortie, Commande manuelle de secours

Type de tension	Tension alternative et continue
Tension standard	230V/40-60Hz, 24VDC, fluctuation de tension admissible ±10%
Tensions spéciales	sur demande



Système magnétique	DC Électroaimant à courant continu, AC Électroaimant CC avec redresseur intégré (au-dessus de 100°C avec redresseur séparé)
Classe d'isolation	H 180°C
Consommation de courant	Bobine N 24VDC 2,07A, 230VAC 0,28A, Bobine H 24VDC 3,27A, 230VAC 0,44A
Facteur de marche	100% Facteur de marche (service continu)
Indice de protection	IP65 selon EN 60529 avec connecteur d'appareil correctement monté (protection contre la pénétration de poussière et les jets d'eau)
Contenu de la livraison	incl. prise d'appareil selon EN175301-803-Form A (anciennement DIN43650)-Entrée de câble M16x1,5
en option	Boîte de raccordement M16x1,5 sur demande
Équipements supplémentaires	Connecteur lumineux avec varistor
Informations de commande	Diamètre nominal, Raccordement, Fonction NC/NO, Pression de service, Débit, Fluide, Température du fluide, Température ambiante, Tension nominale, Tension nominale Fin de course
Indication d'application	Le dimensionnement technique des vannes est effectué en fonction du fluide et de l'application, ce qui peut entraîner des écarts par rapport aux indications générales mentionnées sur la fiche technique concernant l'exécution, les matériaux d'étanchéité et les caractéristiques.. En cas d'indications de commande ou de données d'application imprécises ou incomplètes, il existe un risque de dimensionnement technique des vannes incorrect pour l'usage prévu.. Cela peut avoir pour conséquence que les propriétés physiques et/ou chimiques des matériaux ou des joints utilisés soient insuffisantes pour l'usage prévu..

Dimensions

CVT-40 Fonction NC

CVF-40 Fonction NO

Longueurs de construction	L1	L2	L3
Standard, ATEX Zones 2, 22	258	210	324
ATEX Zones 1, 21	258	210	324
Standard, ATEX Zones 2, 22, avec 1/2 fins de course inductifs	299	251	365
ATEX Zones 1, 21, avec 1/2 fins de course inductifs	299	251	365
Standard, ATEX Zones 2, 22, Version à commande manuelle d'urgence (Hd) Hd avec 1/2 fins de course inductifs	299	251	365
ATEX Zones 1, 21, Version à commande manuelle d'urgence (Hd) Hd avec 1/2 fins de course inductifs	299	251	365
avec fins de course mécaniques	299	351	365

Bride PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	150	110	18
40	EN 1092-1	150	110	18
100	EN 1092-1	170	125	22

Les équerres de fixation doivent être commandées séparément

Raccordements électriques

 DIN EN 175301-803	 Boîte de raccordement	 Connecteur forme A DIN EN 175301-803
--	--	---

Version 5

148868 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 3



Fin de course



Icomatic Version en plastique
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Version métallique
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Inverseur

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

[Robinetterie](#) / [Robinetterie spéciale](#) / [Vannes coaxiales](#) / [Électrovannes coaxiales 2/2 voies Série CVT.../CVF...](#) / [\[CVT-40...\] Électrovannes coaxiales 2/2 voies CVT-40...](#)

