




2/2-Weg coaxiaal magneetventiel - direct gestuurd Serie CVT/CVF-32



Constructie	2/2 - Weg-coax-magneetventiel, direct gestuurd, spanningsloos gesloten of spanningsloos open
Werking	drukонтlastend, met veerterugstelling
Nominale diameter	DN 32mm
Aansluiting	CVT: G11/4"...G11/2", CVF: Flenzen PN16/40//64/100, Speciale flenzen en -schroefdraad op aanvraag
Druk bereik	0...16, 0...40, 0...63 of 0...100bar
Tegendruk	P2 > P1, leverbaar (max. 16bar)
Materialen	optioneel Huis Messing, Messing vernikkeld, Staal vernikkeld, Staal verzinkt, non-ferrometaalvrij of Roestvrij staal Klepzitting Kunststof op metaal, Afdichtmaterialen NBR, PTFE, FKM, CR, EPDM De materiaalgegevens van de uitvoeringen hebben uitsluitend betrekking op de ventilaansluitdelen die met het medium in aanraking komen
Media	gasvormig - vloeibaar - hoogviskeus - geleichchtig - vervuild
Stroomrichting	A → B, conform Markering, (Speciale uitvoering afwisselend max. 16bar)
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem, Montagehoek op aanvraag
Inbouwpositie	willekeurig
Vacuüm Lekrate	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Kv-waarde	14,1m³/h
Schakelcycli	120/min.
Schakeltijd	AAN 440ms, DICHTEN 250ms
Mediumtemperatuur	-20...+100°C (Speciale uitvoering -40...+160°C)
Omgevingstemperatuur	-20...+80°C
Keuringen	op aanvraag LR/GL/EN10204
Gewicht	CVT 13,5kg, CVF 17,5kg
Opties	Vacuümtests met certificaat, Eindschakelaar inductief (Normaal gesloten (NC) PNP- Icomatic/Balluf), Eindschakelaar inductief NAMUR (+ Schakelversterker), Eindschakelaar mechanisch (Wisselcontact), Uitvoering ATEX, gedempt sluitend, Handmatige noodbediening

Spanningstype	Wissel- en gelijkspanning
Standaardspanning	230V/40-60Hz, 24VDC, toegestane spanningsschommeling ±10%
Speciale spanningen	op aanvraag
Magneetsysteem	DC Gelijkstroommagneet, AC Gelijkstroommagneet met geïntegreerde gelijkrichter (boven 100°C met afzonderlijke gelijkrichter)



Isolatieklasse	H 180°C
Stroomopname	N-spoel 24VDC 2,07A, 230VAC 0,28A, H-spoel 24VDC 3,27A, 230VAC 0,44A
Inschakelduur	100% Inschakelduur (continu bedrijf)
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN 60529 bij correct gemonteerde apparaatstekkerdoos (bescherming tegen binnendringen van stof en sproeiwater)
Leveringsomvang	incl. apparaatstekkerdoos volgens EN175301-803-Form A (voorheen DIN43650)-Kabelinvoer M16x1,5
optioneel	Aansluitkast M16x1,5 op aanvraag
Extra uitrustingen	Lichtstekker met varistor
Bestelgegevens	Nominale diameter, Aansluiting, Functie NC/NO, Bedrijfsdruk, Debiet, Medium, Mediumtemperatuur, Omgevingstemperatuur, Nominale spanning, Nominale spanning Eindschakelaar
Toepassingsinstructie	De technische dimensionering van de ventielen gebeurt medium- en toepassings specifiek, wat kan leiden tot afwijkingen van de in het gegevensblad vermelde algemene gegevens met betrekking tot uitvoering, afdichtmaterialen en karakteristieke waarden.. Bij onnauwkeurige of onvolledige bestelgegevens resp. toepassingsgegevens bestaat het risico van een voor het beoogde gebruiksdoel onjuiste technische dimensionering van de ventielen. Dit kan tot gevolg hebben dat de fysische en/of chemische eigenschappen van de gebruikte materialen of afdichtingen voor het beoogde toepassingsdoel onvoldoende zijn.

Afmetingen

CVT-32 Functie NC

CVF-32 Functie NO

Inbouw lengtes	L1	L2	L3
Standaard, ATEX Zones 2, 22	258	210	324
ATEX Zones 1, 21	258	210	324
Standaard, ATEX Zones 2, 22, met 1/2 inductieve eindschakelaars	299	251	365
ATEX Zones 1, 21, met 1/2 inductieve eindschakelaars	299	251	365
Standaard, ATEX Zones 2, 22, Handnooduitvoering (Hd) Hd met 1/2 ind. eindschakelaars	299	251	365
ATEX Zones 1, 21, Handnooduitvoering (Hd) Hd met 1/2 ind. eindschakelaars	299	251	365
met mechanische eindschakelaars	299	251	365

Flens PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	140	100	18
40	EN 1092-1	140	100	18
100	EN 1092-1	155	110	22

Bevestigingshoeken moeten afzonderlijk worden besteld

Elektrische aansluitingen

DIN EN 175301-803

Aansluitkast

Stekker vorm A
DIN EN 175301-803

Eindschakelaar



Icomatic Kunststoffuitvoering
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Metalen uitvoering
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Wisselcontact

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Speciale armaturen / Coaxiaalventielen / 2/2-weg coaxiale magneetventielen Serie CVT.../CVF... / [CVT-32...] 2/2-weg coaxiale magneetventielen CVT-32...

