




3/2 - Électrovanne coaxiale 3 voies/2 positions - piloté(e), DN10 Série CVTE3-10



Désignation du type	CVTE3-10, avec distributeur pilote CVTE3-P-10
Type de construction	Distributeur coaxial 3/2 voies, piloté(e), normalement fermé (NF) ou hors tension ouvert
Mode de fonctionnement	décompressé, avec rappel par ressort, pas sans chevauchement
Diamètre nominal	DN 10mm (DN 9mm 0...100bar)
Raccordement	G1/4"...G3/4", Filetage spécial sur demande
Plage de pression	0...16, 0...40, 0...63bar ou 0...100bar, A → B max. 100bar / B → A max. 16bar / A → C max. 100bar / C → A max. 63bar
Contre-pression	P2 > P1, voir plage de pression
Matériaux	en option Corps Laiton, Laiton nickelé ou Acier inoxydable; Aluminium 0...63bar Siège de soupape Plastique sur métal, Matériaux d'étanchéité PTFE, NBR, FPM, CR, EPDM Les indications de matériau des versions se rapportent exclusivement aux pièces de raccordement de vanne en contact avec le fluide
Fluides	gazeux - liquide - encrassé - haute viscosité - gélatineux - en pâte
Sens d'écoulement	voir Plage de pression
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide, Équerre de fixation sur demande
Position de montage	au choix
Vide Taux de fuite	< 10 ⁻⁶ mbar*l*s ⁻¹
Valeur Kv	2,5m³/h (2,1m³/h 0...100bar)
Cycles de commutation	680/min.
Temps de commutation	MARCHE 30...3000ms, FERMÉ 50...3000ms
Amortissement	MARCHE/FERMÉ: par étranglement du distributeur pilote
Température du fluide	avec distributeur pilote monté sur bride jusqu'à +60°C (Valve pilote en dehors de la plage de température, température du fluide max. 160°C)
Température ambiante	avec distributeur pilote monté sur bride jusqu'à +50°C
Commande manuelle de secours	via la valve pilote
Réceptions	sur demande LR/DNV/EN10204
Poids	1,8kg
Options	Essais-vide avec certificat, Fin de course inductif (Normalement fermé (NC) PNP- Icomatic/Balluf), Fin de course inductif NAMUR (+ Amplificateur de commutation), Version ATEX Ex II 2G Ex h IIC T6...T3 Gb / Ex II 2D Ex h IIIC T-40°C...+195°C Db


Type de tension	Tension alternative et continue
-----------------	---------------------------------




Tension standard	230V/50Hz, 24VDC, fluctuation de tension admissible $\pm 10\%$
Tensions spéciales	sur demande
Consommation électrique	DC: 4,8W (2,5W sur demande), AC: Puissance de serrage 11,0VA, Force de maintien 8,5VA
Facteur de marche	100% (Service continu)
Indice de protection	IP65 selon EN 60529 avec connecteur d'appareil correctement monté (Protection contre la pénétration de poussière et les jets d'eau)
Contenu de la livraison	incl. prise d'appareil selon EN175301-803-Forme B ou plutôt Forme industrielle - Entrée de câble M16x1,5
en option	Bobine électromagnétique M12-DESINA, Bobine électromagnétique M12-VDMA
Équipements supplémentaires	Connecteur lumineux avec varistor
Protection antidéflagrante en option	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db Consommation électrique 24VDC: 3,25W, 230VAC: 2,90W
	Commande pneumatique
Plage de pression de pilotage	4...8bar
Consommation d'air	2cm³/Course
Vitesse de commutation	Soupape principale réglable en continu via les étranglements de la soupape pilote
Commande	de préférence via 5/2 voies distributeur pilote
Schéma de raccordement	co-ax, (NAMUR sur demande)
Raccords de pilotage	2/4: G1/8"
	Commande hydraulique
Plage de pression de pilotage	4...10bar
Commande	de préférence via 4/2 voies distributeur pilote
Raccords de pilotage	X/Y: G1/8"
Informations de commande	Diamètre nominal, Raccordement, Fonction NC/NO, Pression de service, Débit, Fluide, Température du fluide, Température ambiante, Tension nominale, Tension nominale Fin de course, Commande, Raccord de pression A, B ou C
Indication d'application	Le dimensionnement technique des vannes est effectué en fonction du fluide et de l'application, ce qui peut entraîner des écarts par rapport aux indications générales mentionnées sur la fiche technique concernant l'exécution, les matériaux d'étanchéité et les caractéristiques.. En cas d'indications de commande ou de données d'application imprécises ou incomplètes, il existe un risque de dimensionnement technique des vannes incorrect pour l'usage prévu.. Cela peut avoir pour conséquence que les propriétés physiques et/ou chimiques des matériaux ou des joints utilisés soient insuffisantes pour l'usage prévu..




Dimensions




CVTE3-10 Fonction NC



CVTE3-10 Fonction NO



CVTE3-10 Fonction NC (> 63bar)



CVTE3-10 Fonction NO (> 63bar)

Équerres de fixation à commander séparément

Longueurs de construction	L1	L2	L3	L4
Standard	166,5	107,5	166,5	143
avec 1/2 fins de course inductifs	186,5	127,5	186,5	163



Distributeurs pilotés et connexions électriques



Distributeur pilote ABS57
Distributeur 5/2 voies
électropneumatique
G1/4, avec étrangleurs d'échappement
p = 4...10bar



Distributeur pilote VK 10
Distributeur 5/2 voies
électropneumatique
G1/8, avec étrangleurs d'échappement
p = 4...10bar



raccordement électrique
Bobine M12x1



raccordement électrique
Connecteur forme B
DIN EN 175301-803
ou plutôt Forme industrielle

Fin de course



Icomatic Version en plastique
M12x1, DC 10...60V
AC 15...250V
-25...+85°C



Balluff Version métallique
M12x1, DC 10...30V
-25...+70°C

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

[Robinetterie](#) / [Robinetterie spéciale](#) / [Vannes coaxiales](#) / [Distributeurs coaxiaux 3/2 voies Série CVTE3.../CVFE3.../CVTV3.../CVFV3...](#) / [\[CVTE3-10...\] Distributeurs coaxiaux 3/2 voies CVTE3-10...](#)

