


Válvula antirretorno Serie CH124-T-01



Tipo de construcción	Brida-Válvula antirretorno
Conexión	Brida DN65...DN300 según EN1092-1 forma B1, PN16
Longitud de montaje	según EN558-1R1
Materiales	Cuerpo de acero inoxidable 1.4404, Disco Acero inoxidable 1.4404, Junta de asiento PTFE, Muelle Inconel X-750
Temperatura del medio	-40...+150°C
Presión de funcionamiento	Presión nominal según tabla
Presión de apertura	Presión diferencial mín. 0,5bar
Dirección de flujo	en el sentido de la flecha libre, en sentido contrario bloqueado
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	preferiblemente horizontalmente, La tapa debe apuntar hacia arriba
Campo de aplicación	Líquidos y gases de los grupos 1 y 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Aprobación	Certificado de fábrica 3.1.



Diámetro nominal DN[mm]	Brida según EN1092-1 forma B1	máx. Presión de funcionamiento [bar]	B	D	D1	D2	f	H	L	N-Ø	Peso [aprox. kg]	TAG	Tipo
80	PN10/16	16	24	200	160	138	3	125	310	8 x Ø18	21	2912.V91-RM01	CH124-80-T-3D01
100	PN10/16	16	24	235	190	162	3	145	350	8 x Ø22	35	2911.V91-RM01	CH124-100-T-3D01

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios / Surtido diverso - A07 / Surtido diverso - A07 / [CH124-100-T-3D01] CH124-100-T-3D01

