

Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) Τύπος C0CS50-MM12X1,5-N



Τύπος κατασκευής	Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) απομόνωση και στις δύο πλευρές
Ονομαστική διάμετρος	DN 5mm
Υλικά κατασκευής	Σώμα, βαλβίδα και βύσμα Ορειχάλκινο επινικελωμένο, Ελατήριο και σφαίρα Ανοξειδωτος χάλυβας, Στεγανοποίηση NBR
Ονομαστική παροχή	510NI/min στα 6bar (Δρ 1bar)
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια και υγρά
Θερμοκρασία μέσου	-20...+100°C
Πίεση λειτουργίας	0...35bar

Διαστάσεις

	D1	D2	L1	CH	Βάρος [g]
	M12x1,5	16	39	17	37

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεύξεις) / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P05 / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P05 / [C0CS50-MM12X1,5-N] C0CS50-MM12X1,5-N

