

Takaskuventtiili suoramallisena niklattua messinkiä Sarja 228



Rakenne	Jousikuormitteinen istukkaventtiili
Toimintatapa	hydraulinen, pneumaattinen
Liitäntä	M5 enintään G1/2" jälkeen DIN13 ja ISO228/1
Materiaalit	Runko Messinki CW617N nikkelöity, Tiiviste NBR
Aineen lämpötila	-10°C enintään +70°C
Ympäristön lämpötila	-10°C enintään +70°C
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Virtaussuunta	nuolen suuntaan vapaa, vastakkaiseen suuntaan suljettu
Käyttöalue	kaasumaiset ja nestemäiset aineet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja

Takaskuventtiili Ulkokierre/sisäkierre

Liitäntä	Pituus	SW	Käyttöpainealue [bar]	Tyyppi
R/RP1/8"	26	14	0,2-10	228.11
R/RP1/4"	32	17	0,2-10	228.22

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Paineensäätimet, varoventtiilit ja tarvikkeet / Takaskuventtiilit ja -läpät / Aksiaalinen takaskuventtiili Sarja 228

