

Nepovratni ventil u prolaznoj izvedbi od niklovanog mesinga Serija 228



Konstrukcija	Opružno opterećen sedišni ventil
Način upravljanja	hidraulično, pneumatski
Priključak	M5 do G1/2" podle DIN13 i ISO228/1
Materijali	Kućište Mesing CW617N niklovan, Zaptivka NBR
Temperatura medijuma	-10°C do +70°C
Temperatura okoline	-10°C do +70°C
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Smer protoka	u smeru strelice slobodan protok, u suprotnom smeru blokiran protok
Područje primene	gasoviti i tečni mediji koji ne napadaju upotrebljene materijale

Nepovratni ventil Spoljašnji navoj/unutrašnji navoj

Priključak	Dužina	SW	Radni opseg pritiska [bar]	Tip
R/RP1/8"	26	14	0,2-10	228.11
R/RP1/4"	32	17	0,2-10	228.22

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori / Nepovratni ventil / aksijalni nepovratni ventil serije 228

