


Regulator ciśnienia Seria PR30



Konstrukcja	Membranowy regulator ciśnienia, Ciśnienie ustawione na stałe, bez wtórnego odpowietrzenia
Funkcja	Regulacja ciśnienia wtórnego Ponieważ ciśnienie jest ustawiane fabrycznie, ten regulator ciśnienia jest zabezpieczony przed manipulacją.
Przylącze	G1/4" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Obudowa Mosiądz niklowany, Części wewnętrzne Stal nierdzewna/Mosiądz, Membrana NBR
Medium	neutralne ciecze i gazy, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały
Temperatura medium	4...+60°C
Temperatura otoczenia	0...+60°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 10bar
Ciśnienie regulowane	patrz tabela
Tolerancja Ciśnienie regulowane	1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%
Kierunek przepływu	jest oznaczony strzałką
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Wykonania specjalne	Dopuszczenie do wody pitnej

Rysunek wymiarowy



Przylącze	Ciśnienie regulowane [bar]	Przepływ* [l/min]	Masa [g]	Typ
G1/4"	1	3	125	PR30-14-1
G1/4"	2	4	125	PR30-14-2
G1/4"	3	4	125	PR30-14-3
G1/4"	4	4	125	PR30-14-4
G1/4"	5	4	125	PR30-14-5
G1/4"	6	4	125	PR30-14-6
G1/4"	7	4	125	PR30-14-7

*Przepływ przy ciśnieniu na wejściu 10bar i spadku ciśnienia 0,8bar

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

