


## Regulator pritiska Serija PR30



|                                 |                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija                    | Membranski regulator pritiska, Pritisak fiksno podešen, bez sekundarnog odzračivanja                                        |
| Funkcija                        | Regulacija sekundarnog pritiska<br>Pošto je pritisak fabrički podešen, ovaj regulator pritiska je zaštićen od manipulacije. |
| Priključak                      | G1/4" prema ISO228/1                                                                                                        |
| Materijali                      | Kućište Niklovani mesing, Unutrašnji delovi Nerđajući čelik/Mesing, Membrana NBR                                            |
| Medij                           | neutralne tečnosti i gasovi koji ne napadaju upotrebljene materijale                                                        |
| Temperatura medijuma            | 4...+60°C                                                                                                                   |
| Temperatura okoline             | 0...+60°C                                                                                                                   |
| Ulazni pritisak                 | maks. 10bar                                                                                                                 |
| Regulisani pritisak             | vidi tabelu                                                                                                                 |
| Tolerancija Regulisani pritisak | 1...3bar +/- 0,3bar, 4...7bar +/- 10%                                                                                       |
| Smer protoka                    | označeno je strelicom                                                                                                       |
| Način pričvršćivanja            | Ugradnja u cevovodni sistem                                                                                                 |
| Položaj ugradnje                | proizvoljno                                                                                                                 |
| Specijalne izvedbe              | Odobrenje za pitku vodu                                                                                                     |

### Dimenzioni crtež



| Priključak | Regulisani pritisak [bar] | Protok* [l/min] | Težina [g] | Tip       |
|------------|---------------------------|-----------------|------------|-----------|
| G1/4"      | 1                         | 3               | 125        | PR30-14-1 |
| G1/4"      | 2                         | 4               | 125        | PR30-14-2 |
| G1/4"      | 3                         | 4               | 125        | PR30-14-3 |
| G1/4"      | 4                         | 4               | 125        | PR30-14-4 |
| G1/4"      | 5                         | 4               | 125        | PR30-14-5 |
| G1/4"      | 6                         | 4               | 125        | PR30-14-6 |
| G1/4"      | 7                         | 4               | 125        | PR30-14-7 |

\*Protok pri ulaznom pritisku 10bar i padu pritiska 0,8bar

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / regulatori pritiska, sigurnosni ventili i pribori / Drugi materijali - A07 / regulator pritiska fiksno podešen serije PR30

Verzija 3

212841 / Generisano 2026/33 SR

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu  
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs  
Otvori seriju online  
Strana 1 / 1

