


Prirubnički kuglasti ventil od nerđajućeg čelika Tip BA895-GLD



Konstrukcija	Prolazni kuglasti ventil sa plivajućom kuglom, puni prolaz
Aktiviranje	Ručni reduktor sa ručnim točkom
Priključak	rotirajuće priрубnice prema EN1092-1
Materijali	Kućište Nerđajući čelik 1.4404 polirano, Kugla Nerđajući čelik 1.4404, Kuglična zaptivka MPTFE, Zaptivka vretena PTFE, O-prsten EPDM, Menjač Aluminijumsko kućište
Područje primene	Tečnosti i gasovi grupe 1 i 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju korišćene materijale.
Temperatura medijuma	-45...+150°C
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Specijalna izvedba	Menjač sa zapornim uređajem
Odobrenja	Fabrički atest 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Dimenzije



Nazivni prečnik DN[mm]	Prirubnica prema EN1092-1	maks. Radni pritisak [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	ØJ	L	K	Kv vrednost [m ³ /h]	Težina [pribl. kg]	Tip
80	PN16/PN40	16	160	18	199	200	8 x Ø18	136	133	120	200	180	167,5	770	-	BA895-80-GLD-A3C
2531.V90-QM117 2531.V90-QM119 2952.V90-QM16 2952.V90-QM25																

Ilustracije nisu obavezujuće Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / kuglasti ventili / Drugi materijali - A02 / Drugi materijali - A02 / [BA895-80-GLD-A3C] BA895-80-GLD-A3C

