

Sistem ventilskega otoka z MULTIPOL- ali FELDBUS- priključkom Serija PS157



Konstrukcija	- kompakten, modularen ventilni otok z do 23 moduli (maks. 60 pilotnih ventilov) za po 2 ventilni postaji - individualno kombinabilno z različnimi funkcijami ventilov - z ločilniki tlaka je mogoče izbrati različne delovne tlake - pilotni ventili so bočno enostavno zamenljivi - naknadno enostavno razširljivo ali spremenljivo - Način delovanja : Komunikacijski sistem v ventilski otoki deluje prek internega vodilnega sistema s serijsko komunikacijo.
PS157 - VEČPOLNI KONEKTOR	Ventilski otok Multipolni sistem izbirno z 25-pinskim Sub-D vtičem s skupno maks. 24 pilotnimi ventili oz. 44-pinskim Sub-D vtičem z maks. 32 pilotnimi ventili Napetost : 24VDC(±10%)
PS157 - VODILNO POLJE	Ventilski otok opremljen z do 23 moduli (maks. 60 pilotnih ventilov) Protokol : izbirno Profinet Priključek M12, Ethernet/IP Priključek M12, Ethercat Priključek M12 Napetost : 24VDC(±10%) Tok : max. 2,3A = Napajanje za maks. 60 pilotnih ventilov
Delovni priključki	stransko vtična spojka Ø6mm
Prikaz magnetne tuljave	LED
Ročna zasilna aktivacija	Pritisni gumb
Stopnja zaščite	IP65 po EN 60529 (zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo)
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran in oljen ali neoljeni stisnjen zrak
Pretok	500 NI/min
Tlačno območje	Delovni tlak -0,9...+9bar, krmilni tlak 3...7bar (Ventilski otoki vedno potrebujejo zunanji krmilni zrak od 3 do 7bar, ki se dovaja preko priključka Ø4mm.)
Temperatura medija	0...+40°C
Temperatura okolice	-10...+50°C
Poraba moči Pilotni ventil	1W, 100% Delovni cikel (Neprekinjeno obratovanje)
Material pilotnega ventila	s steklenimi vlakni ojačan poliamid 6.6, Izolacijski razred H
Opomba	CAD-datoteke so na voljo na zahtevo



PS157 - 2 - 1446 - MM-... - D2H - 03									
Tip	Ventilski otok PS157	PS157							
Število ventilskih postaj	2...X	2							
Priključek za zrak	1/4"/4mm-6mm	1446							
Funkcija	5/2-potni ventil električni/vzmetni povratek	M							
	5/2-potni ventil električno/električno	B							
	5/3-potni ventil električno/električno, srednji položaj zaprt	C							
	2 x 3/2-potni ventil NC električni/vzmetni povratek ustreza tudi 5/3-potnemu ventilu, srednji položaj odprt	D							
	2 x 3/2-potni ventil NO električno/vzmetno vračanje ustreza tudi 5/3-potnemu ventilu, srednji položaj pod tlakom	E							
	2 x 3/2-potni ventil NC/NO električno/vzmetno vračanje	F							
	prosti prostor	V							
	Vmesna plošča z dodatnim priključkom za dovod tlaka G1/8"	S							
	Vmesna plošča z dodatnim odzračevalnim priključkom G1/8"	O							
	Ločilni element med dvema moduloma	Z							
	Ločilni element med dvema ventiloma(istega modula)	W							
	Separator delovnega tlaka z lastnim priključkom za dovod tlaka G1/8"	X							
Priključek	D-SUB 25 vodoravno	D2H							
	D-SUB 25 navpično	D2V							
	D-SUB 44 vodoravno	D4H							
	D-SUB 44 navpično	D4V							
	Profinet	PF							
	Ethernet IP	ET							
	ETHERCAT	EC							
Napetost	24VDC	03							


Ventilske postaje

	M	5/2-potni ventil električni/vzmetni povratek
	B	5/2-potni ventil električno/električno
	C	5/3-potni ventil električno/električno, srednji položaj zaprt
	D	2 x 3/2-potni ventil NC električni/vzmetni povratek ustreza tudi 5/3-potnemu ventilu, srednji položaj odprt
	E	2 x 3/2-potni ventil NO električno/vzmetno vračanje ustreza tudi 5/3-potnemu ventilu, srednji položaj pod tlakom
	F	2 x 3/2-potni ventil NC/NO električno/vzmetno vračanje




2 Različni delovni tlaki

Ločilni element med dvema moduloma Funkcija Z



3 Različni delovni tlaki


Separator delovnega tlaka z lastnim priključkom za dovod tlaka Funkcija X in Ločilni element med dvema moduloma Funkcija Z




Splošne značilnosti





Visoka modularnost


	Ventili in pilotni ventili PS157 so nameščeni neodvisno drug od drugega. Tako je mogoče pnevmatske komponente – torej ohišje ventila in pilotni ventil – montirati ali zamenjati, ne da bi bilo treba odklopiti električno povezavo. Za pritrditev ventila sta potrebna samo dva vijaka. Pilotne ventile je mogoče pritrditi po enostavnem odprtju plastičnega pokrova. Tako je preklap s pilotnega ventila na drugi pilotni ventil (in obratno) kadar koli mogoč brez težav.
---	---

Samodejna konfiguracija

 D-SUB 25 maks. 24 tuljav na voljo (možno) D-SUB 44 maks. 32 tuljav na voljo (možno)	Popolnoma nov koncept ventilskega otoka: Notranji vodilni sistem povezuje vse magnetne tuljave prek serijske komunikacije – brez fizičnih povezav pin-na-pin. Napajanje poteka prek samega signala. Ob prvem vklopu in naslovitvi ventilni otok izvede hitro samokonfiguracijo nameščenih tuljavnih postaj. Prazne postaje se pri tem preskočijo. Enostavna ponastavitev omogoča kadarkoli novo konfiguracijo.
---	---

Komponente

pnevmatski ventil	Pilotni ventil
	 1...Pokrovna kapica z ročnim zasilnim upravljanjem 2...Pilotni ventil

Zračni priključki	
	Ventilski otoki vedno potrebujejo zunanji krmilni zrak od 3 do 7bar, ki se dovaja preko priključka Ø4mm. Tako lahko ventilni otok deluje z obratovalnimi tlaki od -0,9 do 9 bar, ne da bi bila pri tem okrnjena funkcija pilotnih ventilov. Pilotni ventil pri tem neodvisno odzračuje. 1...Delovni priključki vtična spojka Ø6mm 2...Krmilni zrak vtična spojka Ø4mm 3...Odzračevanje G1/4" 4...Tlačni vhodi G1/4" 5...Odzračevanje G1/4"

Različica 3

213145 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu


© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.


www.stasto.si


Odpri serijo na spletu


Stran 4 / 9





Moduli Dimenzije	
	28 mm moduli so zasnovani za 2 ventila, 4 tuljave in 4 delovne priključke Ø6 mm. Samo telo ventila je široko 14 mm. Montaža je enostavna preko 3 prehodnih izvrtin in O-tesnilnih obročev. Moduli so izdelani iz temperaturno odpornega tehnopolimera s 50% steklenih vlaken.


Materiali	
	1...Aluminij 2...Tehnopolimer s 50% steklenih vlaken 3...Mehki PU in POM 4...NBR 5...POM

Mikroprocesor	
	Osnovni in ventilni moduli so opremljeni z mikroprocesorsko krmiljeno elektroniko. Ta rešitev optimizira večkratne priključke prek D-SUB 25 (do 24 tuljav, 0V na pinu 25) in D-SUB 44 (do 32 tuljav). Ventilski otok ne potrebuje zunanjega napajanja. Pin, ki krmili tuljavo, hkrati napaja elektroniko. Poraba toka elektronike je tako nizka, da tok tuljave ostane nespremenjen. 1...Aluminij 2...ploščati kabel 3...D-SUB 25 ali D-SUB 44


Konfiguracija	
	Elektronika poenostavi dodelitev med številko pina in tuljavo. Zaporedje modulov je neodvisno od električne povezave. Prazne postaje ostanejo nezasedene. Vsak signal krmili samo dejansko prisotne tuljave. Ob prvi aktivaciji se vsak pin samodejno dodeli naslednji razpoložljivi tuljavi – ta konfiguracija bo shranjena. Če je treba ustvariti novo konfiguracijo, jo je mogoče preprosto ponastaviti s tipko Reset.. Tipka za ponastavitev je na voljo po naročilu.

Večpolni priključki	
	PS157 ponuja dve vtični različici: navpično in vodoravno, da se optimalno prilagodi različnim vgradnim situacijam in zmanjša potreben prostor za ožičenje na minimum. Obe vrsti priključkov sta na voljo tako za D-SUB 25 kot tudi za D-SUB 44.

Električni priključek	
	PS125-Multipol nima predpisanega ožičenja – nastane samodejno pri sestavljanju. Vsaka tuljava zasede naslednji prosti pin. Povratni vod (0V) je na pinu 25. Vežalna shema za D-SUB 44 je na voljo na zahtevo.

Vodilo Fieldbus Diagnostika	
	PS157 razširja inovativni koncept tudi na povezave vodilnega sistema Fieldbus. Ethernet diagnostika poteka na treh ravneh: 1. Vizualni nadzor statusnih LED na napravi. 2. Komunikacija prek vmesnika RS232 s posebnim USB-kablom na priključku PWR-M12. 3. Spletni strežnik v modulu, dostopen prek omrežja (PORT 1 – M12). Vrata PWR-M12 tako služijo tako za napajanje (24VDC) kot tudi za serijsko diagnostiko. Na voljo sta dva kabla: WPC-M12-PWR za napajanje in WPC-M12-USB za serijsko diagnostiko. Omrežna komunikacija poteka prek standardnega ethernetnega kabla M12 (WPC-M12-ETH). Dokumentacija o naslavljanju in diagnostiki je na voljo. 1...Napajanje M12-konektor, 5-polni, A-kodirano 2...Port 1, M12-vtičnica, 4-polni, D-kodirano 3...Port 2, M12-vtičnica, 4-polni, D-kodirano

Dimenzije PS157 VEČPOLNI KONEKTOR



Različica 3

213145 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.


www.stasto.si

Odpi serijo na spletu


Stran 7 / 9



Dimenzije PS157 Vodilo Fieldbus



MKD-PS157 Montažni komplet po DIN RAIL EN 50022



Različica 3

213145 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu


Stran 8 / 9



WPC- .. - ... Priključni kabel za multipolni priključek



WPC-25-025 SUB D 25, Dolžina 2,5 m
WPC-25-050 SUB D 25, Dolžina 5,0 m
WPC-44-025 SUB D 37, Dolžina 2,5 m
WPC-44-050 SUB D 37, Dolžina 5,0 m



SSPC-25 D-SUB 25
SSPC-44 D-SUB 44
Tesnilo za stopnjo zaščite IP65

Razpored priključkov Priključni kabel WPC-25(WPC-44 na zahtevo)

Priključek	Priključek	Priključek	Barva	Priključek	Barva	Priključek	Barva
1	bela	8	rdeča	15	bela rumena	22	rjava modra
2	rjava	9	črna	16	rumena rjava	23	bela rdeča
3	zelena	10	vijolična	17	bela siva	24	rjava rdeča
4	rumena	11	siva roza	18	siva rjava	25	bela črna
5	siva	12	rdeča modra	19	bela roza		
6	roza	13	bela zelena	20	roza rjava		
7	modra	14	rjava zelena	21	bela modra		

WPC-M12 - ... Priključni kabel za fieldbus



WPC-M12-PWR , Napajalni kabel Dolžina 2,5m
WPC-M12-USB, Serijski diagnostični kabel, Dolžina 2,5m
WPC-M12-ETH , Standardni Ethernet kabel M12 Dolžina 2,5m

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Pnevmatika / Potni ventili - električno / pnevmatsko / Ventilske baterije in otoki magnetnih ventilov / MULTIPOL otok ventilov serija PS157

Različica 3

213145 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 9 / 9

