Korteslagcilinder dubbelwerkend
Serie SHD(M)

Constructie	Korteslagcilinder dubbelwerkend, optioneel met magneet
Koppen	geanodiseerd aluminium
Zuigerstang	Roestvast staal 1.4021
Cilinderbuis	geanodiseerd aluminium
Afdichtingen	Zuigerstangafdichting PU, overige afdichtingen NBR
Einddemping	mechanisch
Omgevingstemperatuur	-20°C...+60°C
Mediumtemperatuur	0°C...+30°C
Smering	niet noodzakelijk
Medium	gefilterde perslucht
maximale bedrijfsdruk	10bar
Opmerking	CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store op www.stasto.eu

Afmetingen



SHD



SHDM





Ø	A	ØB	ØC	ØD	E	F	G	H							CH	I	L	M	Type	Type Magneetcilinder
								Slag [mm]												
								25	50	75	100	125	160	200						
125	139	30	M14	10,2	G1/4"	10	110	103	128	153	178	203	238	278	28	25	22	10	SHD125-..	SHDM125-..
160	180	40	M20	14,2	G3/8"	12	140	112	137	162	187	212	247	287	36	30	26	12	SHD160-..	SHDM160-..
200	220	40	M20	14,2	G3/8"	12	175	112	137	162	187	212	247	287	36	30	26	12	SHD200-..	SHDM200-..

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Versie 3
198205 / Aangemaakt 2026/33 NL
GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG