

Regulator tlaka boce za plinske boce Serija PR124



Izvedba	Regulator tlaka boce prema EN 2503, prikladno za zapaljive i nezapaljive plinove, Manometar za sadržaj boce i radni tlak
Priključak	Matica W21,8x1/14, Matica W24,32x1/14, Matica 3/4" odnosno Vanjski navoj 5/8" prema DIN 477
Materijali	Kućište prešani mesing
Medij	Vodik, Metan, Prirodni plin, Kisik, Stlačeni zrak, Dušik, Ugljikov dioksid, Argon, Plin za rasvjetu odnosno Helij
Temperatura medija	maks. +60°C
Temperatura okoline	maks. +60°C
Ulazni tlak	maks. 200bar
Radni tlak	vidi tablicu
Sadržaj isporuke	Regulator tlaka, Manometar sadržaja, Manometar protutlaka, Zaporni ventil i Sigurnosni ventil

Priključak boce	Navoj Izlaz	Vrsta plina	maks. ulazni tlak [bar]	Radni tlak [bar]	Tip
Matica G3/4"	G1/4"	Kisik	200	0...10	PR124-3414-0/10-MA-2
Matica G3/4"	G1/4"	Kisik	200	0...25	PR124-3414-0/25-MA-2
Vanjski navoj G5/8"	G1/4"	Stlačeni zrak	200	0...10	PR124-5814-0/10-MA-CA
Matica W24,32x1/14	G1/4"	Dušik	200	0...10	PR124-W2414-0/10-MA-N2
Matica W24,32x1/14	G1/4"	Dušik	200	0...25	PR124-W2414-0/25-MA-N2
Matica W21,8x1/14	G1/4"	Ugljikov dioksid	200	0...10	PR124-W2114-0/10-MA-C02
Matica W21,8x1/14	G1/4"	Ugljikov dioksid	200	0...25	PR124-W2114-0/25-MA-C02
Matica W21,8x1/14	G1/4"	Argon, Helij	200	0...10	PR124-W2114-0/10-MA-HE
Matica W21,8x1/14 lijevo	G3/8" lijevo	Vodik, Metan, Prirodni plin, Plin za rasvjetu	200	0...10	PR124-W2138L-0/10-MA-HCN
Obujmica	G3/8" lijevo	Acetilen C2 H2	200	0...1,5	PR124-B-0/1,5-MA-AC

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filtar i podmazivač / Specijalni regulator tlaka / Regulator tlaka boce Serija PR124

