

## Regolatore di pressione per bombole di gas Serie PR124



|                        |                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Regolatore di pressione per bombole secondo EN 2503, adatto per gas infiammabili e non infiammabili, Manometro per contenuto della bombola e pressione di esercizio |
| Connessione            | Dado W21,8x1/14, Dado W24,32x1/14, Dado 3/4" ovvero Filettatura maschio esterna 5/8" secondo DIN 477                                                                |
| Materiali              | Corpo alloggiamento Ottone stampato                                                                                                                                 |
| Fluido                 | Idrogeno, Metano, Gas naturale, Ossigeno, Aria compressa, Azoto, Anidride carbonica, Argon, Gas illuminante ovvero Elio                                             |
| Temperatura del fluido | max. +60°C                                                                                                                                                          |
| Temperatura ambiente   | max. +60°C                                                                                                                                                          |
| Pressione di ingresso  | max. 200bar                                                                                                                                                         |
| Pressione di esercizio | vedi tabella                                                                                                                                                        |
| Fornitura inclusa      | Regolatore di pressione, Manometro di contenuto, Manometro di contropressione, Valvola di intercettazione e Valvola di sicurezza                                    |

| Attacco bombola                   | Filettatura Uscita | Tipo di gas                                     | pressione d'ingresso max. [bar] | Pressione di esercizio [bar] | Tipo                     |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Dado G3/4"                        | G1/4"              | Ossigeno                                        | 200                             | 0...10                       | PR124-3414-0/10-MA-2     |
| Dado G3/4"                        | G1/4"              | Ossigeno                                        | 200                             | 0...25                       | PR124-3414-0/25-MA-2     |
| Filettatura maschio esterna G5/8" | G1/4"              | Aria compressa                                  | 200                             | 0...10                       | PR124-5814-0/10-MA-CA    |
| Dado W24,32x1/14                  | G1/4"              | Azoto                                           | 200                             | 0...10                       | PR124-W2414-0/10-MA-N2   |
| Dado W24,32x1/14                  | G1/4"              | Azoto                                           | 200                             | 0...25                       | PR124-W2414-0/25-MA-N2   |
| Dado W21,8x1/14                   | G1/4"              | Anidride carbonica                              | 200                             | 0...10                       | PR124-W2114-0/10-MA-CO2  |
| Dado W21,8x1/14                   | G1/4"              | Anidride carbonica                              | 200                             | 0...25                       | PR124-W2114-0/25-MA-CO2  |
| Dado W21,8x1/14                   | G1/4"              | Argon, Elio                                     | 200                             | 0...10                       | PR124-W2114-0/10-MA-HE   |
| Dado W21,8x1/14 sinistra          | G3/8" sinistra     | Idrogeno, Metano, Gas naturale, Gas illuminante | 200                             | 0...10                       | PR124-W2138L-0/10-MA-HCN |



Immagini non vincolanti  
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Pneumatica / Trattamento dell'aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori / Regolatore di pressione speciale / Riduttore di pressione per bombole Serie PR124

**Versione 2**

259810 / Generato 2026/31 IT

**PRODOTTO IN EUROPA**

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

**www.stasto.com**

Apri serie online

Pagina 2 / 2

