

Kupplungen, unverwechselbar Serie C0.78-B




Bauart	Kupplungsdozen und Kupplungsstecker, einseitig absperrend, unverwechselbar, farbcodiert und steckercodiert
Nennweite	DN 7,8mm
Werkstoffe	Körper Messing, Ventileinsatz Zinkdruckguss vernickelt, Entriegelungshülse Aluminium eloxiert, Feder Edelstahl 1.4310, Dichtung NBR
Nenndurchfluss	1800NI/min bei 6bar (Δp 0,5bar)
Medium	Druckluft, neutrale Gase und Flüssigkeiten
Mediumtemperatur	-20...+100°C
Betriebsdruck	-0,87...35bar

Steckercodierung




C0C72-M Kupplungsdose - Aussengewinde


	D1	D2	L1	L2	CH	Farbe	Gewicht [g]	Typ
	G1/4"	23	12	60	19	blau		C0C78-M14-B-BU
	G1/4"	23	12	60	19	braun		C0C78-M14-B-BR
	G1/4"	23	12	60	19	grün		C0C78-M14-B-GN
	G1/4"	23	12	60	19	rot		C0C78-M14-B-RD
	G3/8"	23	12	60	19	blau		C0C78-M38-B-BU
	G3/8"	23	12	60	19	braun		C0C78-M38-B-BR
	G3/8"	23	12	60	19	grün		C0C78-M38-B-GN
	G3/8"	23	12	60	19	rot		C0C78-M38-B-RD



C0C78-F Kupplungsdose -Innengewinde

	D1	D2	L1	L2	CH	Farbe	Gewicht [g]	Typ
	G1/4"	23	12	60	19	blau		C0C78-F14-B-BU
	G1/4"	23	12	60	19	braun		C0C78-F14-B-BR
	G1/4"	23	12	60	19	grün		C0C78-F14-B-GN
	G1/4"	23	12	60	19	rot		C0C78-F14-B-RD
	G3/8"	23	12	60	19	blau		C0C78-F38-B-BU
	G3/8"	23	12	60	19	braun		C0C78-F38-B-BR
	G3/8"	23	12	60	19	grün		C0C78-F38-B-GN
	G3/8"	23	12	60	19	rot		C0C78-F38-B-RD

C0P78-M Kupplungsstecker - Außengewinde

	D1	L1	CH	Farbe	Gewicht [g]	Typ
	G1/4"	36,5	19	blau		C0P78-M14-B-BU
	G1/4"	36,5	19	braun		C0P78-M14-B-BR
	G1/4"	36,5	19	grün		C0P78-M14-B-GN
	G1/4"	36,5	19	rot		C0P78-M14-B-RD
	G3/8"	41,5	24	blau		C0P78-M38-B-BU
	G3/8"	41,5	24	braun		C0P78-M38-B-BR
	G3/8"	41,5	24	grün		C0P78-M38-B-GN
	G3/8"	41,5	24	rot		C0P78-M38-B-RD

C0P78-H Kupplungsstecker - Tülle

	Schlauchinnendurchmesser	L1	Farbe	Gewicht [g]	Typ
	6	50,5	blau		C0P78-H06-B-BU
	6	50,5	braun		C0P78-H06-B-BR
	6	50,5	grün		C0P78-H06-B-GN
	6	50,5	rot		C0P78-H06-B-RD
	9	50,5	blau		C0P78-H09-B-BU
	9	50,5	braun		C0P78-H09-B-BR
	9	50,5	grün		C0P78-H09-B-GN
	9	50,5	rot		C0P78-H09-B-RD

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Verbindungselemente und Kupplungen / Sonstiges Sortiment - P05 / Kupplungsdose DN 7,8 Serie C0C78-F-B

Version 2

260315 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

