


Gerätesteckdose mit Kabel




Bauart	Gerätesteckdose nach EN175301-803-Form A, Steckerbreite 32mm
Material	Kontaktträger PA6, Gehäuse Polyurethan
Kabel	H05VV-F schwarz, PVC, Länge siehe Tabelle, Außendurchmesser 6,7mm, Biegeradius mindestens 93mm, wasserbeständig, bedingt ölbeständig
Leiterquerschnitt	0,75mm ²
Polanzahl	2+2PE
Schutzart	IP67 nach EN 60529
Umgebungstemperatur	feste Verlegung -15...+70°C
Dichtung	im Gehäuse integriert
Lieferumfang	inkl. Befestigungsschraube

Abmessungen



Schaltungsvarianten

Schaltbild	Beschreibung
	bipolare LED und Varistor

Beschreibung	Spannung	Betriebsstrom max.	Kabellänge	Typ
Gerätesteckdose mit Varistor und bipolarer LED gelb	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2-A

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Armaturen / Magnetventile für Flüssigkeiten und Gase / Sonstiges Sortiment - A01 / Sonstiges Sortiment - A01 / [C003-31-LVCV30-2-A] C003-31-LVCV30-2-A

