


## Apparatkontakt med kabel



|                      |                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype    | Apparatkontaktuttak i henhold til EN175301-803-Form A, Støpselbredde 32mm                                                    |
| Materiale            | Kontaktbærer PA6, Hus Polyuretan                                                                                             |
| Kabel                | H05VV-F svart, PVC, Lengde se tabell, Utvendig diameter 6,7mm, Minste bøyeradius 93mm, vannbestandig, betinget oljebestandig |
| Ledertverrsnitt      | 0,75mm <sup>2</sup>                                                                                                          |
| Antall poler         | 2+2PE                                                                                                                        |
| Kapslingsgrad        | IP67 i henhold til EN 60529                                                                                                  |
| Omgivelsestemperatur | fast installasjon -15...+70°C                                                                                                |
| Tetning              | integret i huset                                                                                                             |
| Leveringsomfang      | inkl. festeskruer                                                                                                            |

### Dimensjoner



### Koblingsvarianter

| Koblingsskjema | Beskrivelse             |
|----------------|-------------------------|
|                | bipolar LED og varistor |

| Beskrivelse                                         | Spenning | Driftsstrøm maks. | Kabellengde | Type               |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------|--------------------|
| Apparatkontaktuttak med varistor og bipolar LED gul | 24VAC/DC | 1,5A              | 3m          | C003-31-LVCV30-2-A |

Illustrasjoner er ikke bindende  
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Magnetventiler for væsker og gasser / Annet sortiment - A01 / Annet sortiment - A01 / [C003-31-LVCV30-2-A] C003-31-LVCV30-2-A

