


Apparaatcontactdoos met kabel



Constructie	Apparaatcontactdoos volgens EN175301-803-vorm A, Stekkerbreedte 32mm
Materiaal	Contactdrager PA6, Behuizing Polyurethaan
Kabel	H05VV-F zwart, PVC, Lengte zie tabel, Buitendiameter 6,7mm, Minimale buigradius 93mm, waterbestendig, voorwaardelijk oliebestendig
Geleiderdoorsnede	0,75mm ²
Aantal polen	2+2PE
Beschermingsgraad	IP67 volgens EN 60529
Omgevingstemperatuur	vaste installatie -15...+70°C
Afdichting	in de behuizing geïntegreerd
Leveringsomvang	incl. bevestigingsschroef

Afmetingen



Schakelvarianten

Schakelschema	Beschrijving
	bipolaire LED en varistor

Beschrijving	Spanning	Bedrijfsstroom max.	Kabellengte	Type
Apparaatcontactdoos met varistor en bipolaire LED geel	24VAC/DC	1,5A	3m	C003-31-LVCV30-2-A

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Magneetventielen voor vloeistoffen en gassen / Overig assortiment - A01 / Overig assortiment - A01 / [C003-31-LVCV30-2-A] C003-31-LVCV30-2-A

