

Zaporni ventil od sivog lijeva Serija 8906GG




Izvedba	Zaporni ventil u izvedbi s prolazom s povratnim brtvljenjem i Brtvena pletenica za žlijezdu, metalno brtvljenje, rastuće vreteno, Kućište lakirano RAL5005 (signalno plava) Debljina 50μm
Aktiviranje	pomoću ručnog kotača od čelika
Priključak	Prirubnice DN15...DN250 prema EN1092-1 PN16
Ugradbena duljina	odgovarajuće DIN EN558-1R1
Materijali	Kućište Sivi lijev EN-JL1040, Sjedište, Stožac i Vreteno Nehrđajući čelik 1.4021, Ručni kotač Čelik, Pakiranje Grafit
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 97/23/EG, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-10...+300°C
Radni tlak	Nazivni tlak prema tablici tlak-temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	GOST, ATEX na upit
Posebne izvedbe	Prigušni konus, Stožac s mekim brtvljenjem

Tablica tlak-temperatura u barima

-10 bis +120°C	200°C	250°C	300°C
16	13	11	10

Međuvrijednosti maksimalnih radnih tlakova mogu se izračunati linearnom interpolacijom između najbližih nižih i viših temperaturnih vrijednosti.





Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	C	D	H*	K	L	nx d	Kv vrijednost [m ³ /h]	Težina [cca. kg]	Tip
15	16	120	95	200	65	130	4 x Ø14	4,5	2,8	8906GG-15-16
20	16	120	105	210	75	150	4 x Ø14	4,7	3,2	8906GG-20-16
25	16	120	115	220	85	160	4 x Ø14	9,1	4	8906GG-25-16
32	16	160	140	230	100	180	4 x Ø18	13	5,5	8906GG-32-16
40	16	160	150	265	110	200	4 x Ø18	20	7,5	8906GG-40-16
50	16	160	165	295	125	230	4 x Ø18	60	9,9	8906GG-50-16
65	16	200	185	340	145	290	4 x Ø18	90	14,6	8906GG-65-16
80	16	250	200	360	160	310	8 x Ø18	125	19,8	8906GG-80-16
100	16	250	220	410	180	350	8 x Ø18	200	28,3	8906GG-100-16
125	16	315	250	440	210	400	8 x Ø18	270	45	8906GG-125-16
150	16	315	285	490	240	480	8 x Ø22	320	62	8906GG-150-16
200	16	400	340	610	295	600	12 x Ø22	550	117	8906GG-200-16
250	16	400	405	670	355	730	12 x Ø26	950	197	8906GG-250-16

* Visina u otvorenom stanju

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Ventili, zaklopke i zasuni – ručni / Ostali asortiman - A04 / Zaporni ventil Serija 8906GG

Verzija 3

260761 / Generirano 2026/37 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

