



Φίλτρο ακαθαρσιών από κόκκινο ορείχαλκο Σειρά ST003



Τύπος κατασκευής	Φίλτρο ακαθαρσιών με ενσωματωμένο λεπτό κόκκινο, Μέγεθος πλέγματος 0,25mm
Σύνδεση	G1/4", G1"...G3" σύμφωνα με ISO228/1, RP3/8"...RP3/4" σύμφωνα με ISO7/1
Υλικά κατασκευής	1/4"...2" Περίβλημα από ερυθρό ορείχαλκο, 21/2"...3" Σώμα ορείχαλκος Στοιχείο φίλτρου κόσκινου Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301, Κεφαλή Ορείχαλκος
Πεδίο εφαρμογής	Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	-10...+150°C
Ονομαστική πίεση	0...25bar
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οριζόντιος

Διαστάσεις



A	B	C	D	SW1	SW2	Βάρος [περ. kg]	Τιμή Kv [m³/h]	Τύπος
G1/4"	56	11	34	21	17	0,16	1,4	ST003-14
RP3/8"	63,5	10,1	34	22	17	0,15	1,6	ST003-38
RP1/2"	66,5	13,2	42	27	22	0,21	3,4	ST003-12
RP3/4"	76,5	14,5	52	32	27	0,36	6,9	ST003-34
G1"	90	15	61	38	32	0,61	10,9	ST003-10
G1 1/4"	112	18	73	47	41	0,88	20,7	ST003-114
G1 1/2"	120	18	82	54	46	1,23	27,4	ST003-112
G2"	150	22	94	66	56	1,90	47,3	ST003-20
G2 1/2"	221	23	116	85	70	2,53	82,1	ST003-212
G3"	254	26	134	100	75	5,10	102,0	ST003-30

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Ρυθμιστές πίεσης, βαλβίδες ασφαλείας και εξαρτήματα / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A07 / Φίλτρο ακαθαρσιών Σειρά ST003-0,6

