




2/2-Veis koaksial magnetventil - direktevirkende Serie CVT/CVF-20



Konstruksjonstype	2/2-veis koaksial magnetventil, direktevirkende, strømløst lukket eller strømløs åpen
Funksjonsmåte	trykkavlastet, med fjærretur
Nominell diameter	DN 20mm
Tilkobling	CVT: G3/4"...G11/4" CVF: Flenser PN16/40/100 Spesialflenser og -gjenger på forespørsel
Trykkområde	0...16, 0...40, 0..63 eller 0...100bar, > 100bar på forespørsel
Mottrykk	P2 > P1, tilgjengelig (maks. 16bar)
Materialer	valgfritt hus i messing, Forniklet messing, Forniklet stål, Forsinket stål, fri for ikke-jernholdige metaller eller Rustfritt stål Ventilsete Plast på metall, Tetningsmaterialer NBR, PTFE, FKM, CR, EPDM Materialangivelsene for utførelsene gjelder utelukkende ventiltilkoblingsdelene som kommer i berøring med mediet
Medier	gassformig - flytende - høyviskøs - geléaktig - tilsmusset
Strømningsretning	A → B, i henhold til merking, (Spesialutførelse vekselvis maks. 16bar)
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem, Monteringsvinkel på forespørsel
Monteringsposisjon	valgfri
Vakuumpåvirkning	< 10 ⁻⁶ mbar*1/s ⁻¹
Kv-verdi	7,4m ³ /h
Koblingssyklus	150/min.
Omkoblingstid	PÅ 110ms, PÅLUKKET 110ms
Mediatemperatur	-20...+110°C (Spesialutførelse -40...+160°C)
Omgivelsestemperatur	-20...+80°C
Godkjenninger	på forespørsel LR/GL/EN10204
Vekt	CVT 5,5kg, CVF 7,5kg
Alternativer	Vakuumpåvirkning med sertifikat, Endebryter induktiv (Normalt lukket (NC) PNP- Icomatic/Balluff), Endebryter induktiv NAMUR (+ Signalforkerker), Endebryter mekanisk (Vekselkontakt), Utførelse ATEX, dempet lukkende, Manuell nødnett, Utførelse TÜV, Utførelse DVGW

Spenningsstype	Veksel- og likespenning
Standardspenning	230VAC/40-60Hz, 24VDC, tillatt spenningsvariasjon ±10%
Spesialspenninger	på forespørsel



Magnetsystem	DC Likestrømmagnet, AC Likestrømmagnet med integrert likeretter (over 100°C med separat likeretter)
Isolasjonsklasse	H 180°C
Strømforbruk	N-spole 24VDC 1,56A, 230VAC 0,16A, H-spole 24VDC 2,24A, 230VAC 0,28A
Innkoblingsvarighet	100 % innkoblingsvarighet (kontinuerlig drift)
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert apparatkontakt (beskyttelse mot støvinntrengning og spylevann)
Leveringsomfang	inkl. apparatkontakt (pluggkontakt) i henhold til EN175301-803-Form A (tidligere DIN43650)-Kabelinnføring M16x1,5
valgfri	Apparatkontakt i henhold til DESINA, Apparatkontakt i henhold til VDMA, Koblingsboks M16x1,5 på forespørsel
Tilleggsutstyr	Lysplugg med varistor
Bestillingsopplysninger	Nominell diameter, Tilkobling, Funksjon NC/NO, Driftstrykk, Gjennomstrømningsmengde, Medium, Mediatemperatur, Omgivelsestemperatur, Nominell spenning, Nominell spenning Endebryter
Bruksanvisning	Den tekniske dimensjoneringen av ventilene utføres medie- og applikasjonsspesifikt, noe som kan føre til avvik fra de generelle opplysningene som er angitt i databladet med hensyn til utførelse, tetningsmaterialer og karakteristiske verdier. Ved unøyaktige eller ufullstendige bestillingsopplysninger eller applikasjonsdata foreligger det risiko for feil teknisk dimensjonering av ventilene for ønsket bruksformål. Dette kan medføre at de fysiske og/eller kjemiske egenskapene til de benyttede materialene eller tetningene er utilstrekkelige for det tiltenkte bruksformålet.

Dimensjoner

Technical drawing of the CVT-20 Funksjon NC valve. The side view (left) shows dimensions: total height 86, flange thickness 16, body width A, mounting bracket width B, and distance from bracket to end 48. The front view (right) shows a circular body with four mounting holes, a central port with diameter 9.5, and a total width of 45.

CVT-20 Funksjon NC

Technical drawing of the CVF-20 Funksjon NO valve. The side view (left) shows dimensions: total height 86, flange thickness 16, body width A, mounting bracket width B, and distance from bracket to end 75. The front view (right) shows a circular body with four mounting holes, a central port with diameter 9.5, and a total width of 45. The overall diameter of the body is 102.

CVF-20 Funksjon NO

Byggelengder	L1	L2	L3
Standard, ATEX Soner 2, 22	216	148	269
ATEX Soner 1, 21	215	158	269
Standard, ATEX Soner 2, 22 med 1/2 induktive endebrytere	259	192	313
ATEXSoner 1, 21 med 1/2 induktive endebrytere	259	202	313
Standard, ATEX Soner 2, 22 Håndbetjent nødstoputførelse (Hd) Hd med 1/2 ind. endebrytere	259	192	313
ATEX Soner 1, 21 Håndbetjent nødstoputførelse (Hd) Hd med 1/2 ind. endebrytere	259	202	313
med mekaniske endebrytere	259	192	313

Flens PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	105	75	14
40	EN 1092-1	105	75	14
100	EN 1092-1	130	90	18

Monteringsvinkler må bestilles separat

Elektriske tilkoblinger

			
M12x1 DESINA / VDMA	DIN EN 175301-803	Koblingsboks	Form A plugg DIN EN 175301-803

Endebryter



Icomatic Plastutførelse
M12x1, DC 10 - 60V
AC 15 - 250V
-25...+85°C



Balluff Metallutførelse
M12x1, DC 10 - 30V
-25...+70°C



Honeywell
Vekselkontakt

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

[Armaturer](#) / [Spesialarmaturer](#) / [Koaksialventiler](#) / [2/2-veis koaksiale magnetventiler Serie CVT.../CVF...](#) / [\[CVT-20...\] 2/2-veis koaksiale magnetventiler CVT-20...](#)

