


## Racorduri/Racord tip stut pentru furtun - Alamă nichelată Serie TH



|                      |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Racordare            | 1/8"...1" opțional cilindric conform ISO 228/1 sau conic conform ISO 7/1, M5 conform ISO R/262 |
| Material             | Alamă nichelată                                                                                |
| Mediu                | Aer comprimat, gaze neutre, Fluide care nu atacă chimic materialele                            |
| Temperatura mediului | -40...+150°C<br>Serie TH50 -20...+80°C                                                         |
| Presiune de lucru    | -1...60bar                                                                                     |

### HN38 Racord furtun cu niplu filetat - Filet cilindric

|  | D1 pentru furtun [mm] | D2     | L1 | L2 | L3   | CH | Greutate [g] | Tip              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----|----|------|----|--------------|------------------|
|                                                                                     | 2,5                   | M5x0,8 | 5  | 9  | 17   | 8  | 2            | HN38-2,5-M5-N-YA |
|                                                                                     | 3                     | M5x0,8 | 5  | 9  | 17   | 8  | 2            | HN38-03-M5-N-YA  |
|                                                                                     | 4                     | M5x0,8 | 5  | 9  | 17   | 8  | 2,3          | HN38-04-M5-N-YA  |
|                                                                                     | 6                     | G1/8"  | 6  | 20 | 30   | 14 | 10,5         | HN38-06-18-N     |
|                                                                                     | 6                     | G1/4"  | 8  | 20 | 33   | 17 | 17           | HN38-06-14-N     |
|                                                                                     | 8                     | G1/8"  | 6  | 20 | 30   | 14 | 14           | HN38-08-18-N-YA  |
|                                                                                     | 8                     | G1/4"  | 8  | 19 | 29,5 | 17 | 12           | HN38-08-14-N-YB  |
|                                                                                     | 9                     | G1/8"  | 6  | 20 | 30   | 14 | 12           | HN38-09-18-N     |
|                                                                                     | 9                     | G1/4"  | 8  | 20 | 33   | 17 | 18           | HN38-09-14-N     |
|                                                                                     | 9                     | G3/8"  | 9  | 20 | 34   | 19 | 22           | HN38-09-38-N     |
|                                                                                     | 9                     | G1/2"  | 12 | 21 | 39   | 24 | 24           | HN38-09-12-N-C   |
|                                                                                     | 12                    | G1/4"  | 8  | 22 | 35   | 17 | 20           | HN38-12-14-N     |
|                                                                                     | 12                    | G3/8"  | 9  | 22 | 36   | 19 | 24           | HN38-12-38-N     |
|                                                                                     | 12                    | G1/2"  | 10 | 22 | 38   | 24 | 36           | HN38-12-12-N     |
|                                                                                     | 16                    | G3/8"  | 9  | 24 | 38   | 19 | 37           | HN38-16-38-N     |
|                                                                                     | 16                    | G1/2"  | 10 | 24 | 40   | 24 | 42           | HN38-16-12-N     |



### TH12 Prelungitor - Filet cilindric

|  | D1    | D2    | L2 | L1 | CH | Greutate [g] | Tip           |
|--|-------|-------|----|----|----|--------------|---------------|
|  | G1/8" | G1/8" | 22 | 6  | 14 | 15           | TH12-18-N-L16 |
|  | G1/8" | G1/8" | 42 | 6  | 14 | 30           | TH12-18-N-L36 |
|  | G1/4" | G1/4" | 35 | 8  | 17 | 32           | TH12-14-N-L27 |
|  | G1/4" | G1/4" | 51 | 8  | 17 | 46           | TH12-14-N-L43 |

### TH13 Mufă

|  | D1     | L1 | CH | Greutate [g] | Tip          |
|--|--------|----|----|--------------|--------------|
|  | M5x0,8 | 11 | 8  | 2            | TH13-M5-N    |
|  | G1/8"  | 15 | 14 | 11           | TH13-18-N    |
|  | G1/4"  | 22 | 17 | 19           | TH13-14-N    |
|  | G3/8"  | 23 | 22 | 35           | TH13-38-N    |
|  | G1/2"  | 28 | 26 | 48           | TH13-12-N    |
|  | G3/4"  | 32 | 32 | 98           | TH13-34-N-YC |
|  | G1"    | 35 | 38 | 98           | TH13-10-N-YA |

### TH13 Mufă de reducere

|  | D1     | D2    | L1   | CH | Greutate [g] | Tip             |
|--|--------|-------|------|----|--------------|-----------------|
|  | M5x0,8 | G1/8" | 13,5 | 14 | 10           | TH13-M5-18-N    |
|  | G1/8"  | G1/4" | 19   | 17 | 18           | TH13-18-14-N    |
|  | G1/8"  | G3/8" | 20   | 22 | 36           | TH13-18-38-N    |
|  | G1/4"  | G3/8" | 22,5 | 22 | 41           | TH13-14-38-N    |
|  | G1/4"  | G1/2" | 26   | 24 | 46           | TH13-14-12-N    |
|  | G3/8"  | G1/2" | 26   | 24 | 46           | TH13-38-12-N    |
|  | G1/2"  | G3/4" | 30   | 32 | 76           | TH13-12-34-N-YA |

### TH16C Cot unghiular - Filet exterior conic / Filet interior


|  | D1    | D2    | L1   | L2   | L3   | CH | Greutate [g] | Tip           |
|--|-------|-------|------|------|------|----|--------------|---------------|
|  | R1/8" | G1/8" | 8    | 17   | 18,5 | 10 | 12,5         | TH16C-18-N    |
|  | R1/4" | G1/4" | 11   | 21,5 | 22,5 | 12 | 23,5         | TH16C-14-N    |
|  | R3/8" | G3/8" | 11,5 | 24,5 | 25,5 | 15 | 41           | TH16C-38-N    |
|  | R1/2" | G1/2" | 14   | 29,5 | 30   | 19 | 71           | TH16C-12-N    |
|  | R3/4" | G3/4" | 16   | 33   | 36,5 | 25 | 98           | TH16C-34-N-YA |
|  | R1"   | G1"   | 17   | 39   | 45   | 30 | 164          | TH16C-10-N-YA |

### TH17 Cot unghiular - Filet interior


|  | D1    | L1   | CH | Greutate [g] | Tip       |
|--|-------|------|----|--------------|-----------|
|  | G1/8" | 18,5 | 10 | 15           | TH17-18-N |
|  | G1/4" | 22,5 | 12 | 26           | TH17-14-N |
|  | G3/8" | 25,5 | 15 | 44           | TH17-38-N |
|  | G1/2" | 30   | 19 | 73           | TH17-12-N |
|  | G3/4" | 36,5 | 25 | 155          | TH17-34-N |
|  | G1"   | 45   | 30 | 234          | TH17-10-N |




### TH20 Cot unghiular - Piesă în cruce

|  | D1    | L1   | CH | Greutate [g] | Tip       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|--------------|-----------|
|                                                                                   | G1/8" | 18,5 | 10 | 41           | TH20-18-N |
|                                                                                   | G1/4" | 22,5 | 13 | 66           | TH20-14-N |
|                                                                                   | G3/8" | 25,5 | 17 | 112          | TH20-38-N |
|                                                                                   |       |      |    |              |           |


### TH21C Racord în T - Filet exterior conic / Filet interior

|  | D1    | D2    | L1   | L2   | L3   | CH | Greutate [g] | Tip           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|----|--------------|---------------|
|                                                                                   | R1/8" | G1/8" | 8    | 17   | 18,5 | 10 | 19           | TH21C-18-N    |
|                                                                                   | R1/4" | G1/4" | 11   | 21,5 | 22,5 | 12 | 34           | TH21C-14-N    |
|                                                                                   | R3/8" | G3/8" | 11,5 | 24,5 | 25,5 | 15 | 58           | TH21C-38-N    |
|                                                                                   | R1/2" | G1/2" | 14   | 29,5 | 30   | 19 | 96           | TH21C-12-N    |
|                                                                                   | R3/4" | G3/4" | 17   | 34,5 | 35,5 | 22 | 177          | TH21C-34-N-YA |
|                                                                                   | R1"   | G1"   | 19   | 40,5 | 40,5 | 28 | 297          | TH21C-10-N-YA |


### TH23 Racord în Y - Filet interior

|  | D1    | L1   | L2   | L3   | CH | Greutate [g] | Tip       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|----|--------------|-----------|
|                                                                                   | G1/8" | 8    | 17   | 18,5 | 10 | 18           | TH23-18-N |
|                                                                                   | G1/4" | 11   | 21,5 | 22,5 | 12 | 33           | TH23-14-N |
|                                                                                   | G3/8" | 11,5 | 24,5 | 25,5 | 15 | 44           | TH23-38-N |
|                                                                                   | G1/2" | 14   | 29,5 | 30   | 19 | 90           | TH23-12-N |

### TH24C Racord în T - Filet exterior conic / Filet interior


|  | D1    | D2    | L1   | L2   | L3   | L4   | CH | Greutate [g] | Tip        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|----|--------------|------------|
|                                                                                     | R1/8" | G1/8" | 8    | 17   | 18,5 | 35,5 | 10 | 19           | TH24C-18-N |
|                                                                                     | R1/4" | G1/4" | 11   | 21,5 | 22,5 | 44   | 12 | 34           | TH24C-14-N |
|                                                                                     | R3/8" | G3/8" | 11,5 | 24,5 | 25,5 | 50   | 15 | 57           | TH24C-38-N |
|                                                                                     | R1/2" | G1/2" | 14   | 29,5 | 30   | 59,5 | 19 | 96           | TH24C-12-N |
|                                                                                     | R3/4" | G3/4" | -    | -    | 36,5 | 65,5 | 25 | -            | TH24C-34-N |
|                                                                                     | R1"   | G1"   | -    | -    | 45   | 84   | 30 | -            | TH24C-10-N |

### TH25C Racord în T - Filet exterior conic / Filet interior


|  | D1    | D2    | L1   | L2 | CH | Greutate [g] | Tip           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|----|----|--------------|---------------|
|                                                                                     | G1/8" | R1/8" | 18,5 | 34 | 10 | 16,5         | TH25C-18-N    |
|                                                                                     | G1/4" | R1/4" | 22,5 | 43 | 12 | 31           | TH25C-14-N    |
|                                                                                     | G3/8" | R3/8" | 25,5 | 49 | 15 | 54           | TH25C-38-N    |
|                                                                                     | G1/2" | R1/2" | 30   | 60 | 19 | 95,5         | TH25C-12-N-YA |




### TH26C Racord în T - Filet exterior conic

|  | D1    | D2    | L1   | L2 | CH | Greutate [g] | Tip        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|----|----|--------------|------------|
|                                                                                   | R1/8" | R1/8" | 17   | 34 | 10 | 14           | TH26C-18-N |
|                                                                                   | R1/4" | R1/4" | 21,5 | 43 | 12 | 29           | TH26C-14-N |
|                                                                                   | R3/8" | R3/8" | 24,5 | 49 | 15 | 51           | TH26C-38-N |
|                                                                                   | R1/2" | R1/2" | 29,5 | 59 | 19 | 92,5         | TH26C-12-N |
|                                                                                   | R3/4" | R3/4" | 34,5 | 69 | 22 | 139          | TH26C-34-N |
|                                                                                   | R1"   | R1"   | 40,5 | 81 | 28 | 240          | TH26C-10-N |


### TH28 Niplu de trecere prin perete

|  | D1     | D2      | L1   | L2 | L3 max | CH1 | CH2 | Greutate [g] | Tip               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|----|--------|-----|-----|--------------|-------------------|
|                                                                                   | M5x0,8 | M10x1   | 10,5 | 13 | 7      | 14  | 14  | 12           | TH28-M10X1-M5-N   |
|                                                                                   | G1/8"  | M16x1,5 | 14   | 18 | 8      | 19  | 22  | 29           | TH28-M16X1,5-18-N |
|                                                                                   | G1/4"  | M20x1,5 | 20   | 24 | 13     | 24  | 27  | 48           | TH28-M20X1,5-14-N |
|                                                                                   | G3/8"  | M26x1,5 | 21   | 26 | 13     | 30  | 32  | 91           | TH28-M26X1,5-38-N |
|                                                                                   | G1/2"  | M28x1,5 | 27   | 33 | 19     | 32  | 36  | 112          | TH28-M28X1,5-12-N |


### TH29 Racord în T - Filet interior

|  | D1    | L1   | CH | Greutate [g] | Tip       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|--------------|-----------|
|                                                                                    | G1/8" | 18,5 | 10 | 21           | TH29-18-N |
|                                                                                    | G1/4" | 22,5 | 12 | 36           | TH29-14-N |
|                                                                                    | G3/8" | 25,5 | 15 | 61           | TH29-38-N |
|                                                                                    | G1/2" | 30   | 19 | 98           | TH29-12-N |
|                                                                                    | G3/4" | 36,5 | 25 | 218          | TH29-34-N |
|                                                                                    | G1"   | 45   | 30 | 313          | TH29-10-N |

### TH30C Racord în Y - Filet exterior conic / Filet interior

|  | D1    | D2    | L1   | L2 | L3   | CH | Greutate [g] | Tip        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|----|------|----|--------------|------------|
|                                                                                     | R1/8" | G1/8" | 8    | 16 | 14   | 10 | 19           | TH30C-18-N |
|                                                                                     | R1/4" | G1/4" | 11   | 20 | 17   | 12 | 34           | TH30C-14-N |
|                                                                                     | R3/8" | G3/8" | 11,5 | 22 | 19   | 15 | 58           | TH30C-38-N |
|                                                                                     | R1/2" | G1/2" | 14   | 27 | 24,5 | 19 | 96           | TH30C-12-N |


### TH35 Piesă inelară L-Ring

|  | D1     | D2     | D3 | L1   | L2 | Greutate [g] | Tip          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----|------|----|--------------|--------------|
|                                                                                     | M5x0,8 | M5x0,8 | 9  | 11,5 | 10 | 7            | TH35-M5-N    |
|                                                                                     | M5x0,8 | M5x0,8 | 9  | 11,5 | 10 | 6            | TH35-M5-N-M* |
|                                                                                     | 1/8"   | G1/8"  | 14 | 16   | 15 | 15           | TH35-18-N    |
|                                                                                     | 1/4"   | G1/4"  | 17 | 22   | 17 | 25           | TH35-14-N    |
|                                                                                     | 3/8"   | G3/8"  | 20 | 26   | 20 | 40           | TH35-38-N    |
|                                                                                     | 1/2"   | G1/2"  | 26 | 32   | 24 | 66           | TH35-12-N    |


\*pentru Supapă de strangulare pivotantă și Supapă de sens cu strangulare reglabilă pentru pivotare




### TH37C Racord în T - Filet exterior conic / Filet interior

|  | D1    | D2    | L1   | L2   | L3   | L4   | CH | Greutate [g] | Tip        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|----|--------------|------------|
|                                                                                   | R1/8" | G1/8" | 8    | 17   | 18,5 | 35,5 | 10 | 19           | TH37C-18-N |
|                                                                                   | R1/4" | G1/4" | 11   | 21,5 | 22,5 | 44   | 12 | 34           | TH37C-14-N |
|                                                                                   | R3/8" | G3/8" | 11,5 | 24,5 | 25,5 | 50   | 15 | 57           | TH37C-38-N |
|                                                                                   | R1/2" | G1/2" | 14   | 29,5 | 30   | 59,5 | 19 | 96           | TH37C-12-N |
|                                                                                   |       |       |      |      |      |      |    |              |            |


### TH38 Niplu dublu - Filet cilindric

|  | D1     | D2     | L1 | L2 | L3   | CH | Greutate [g] | Tip       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----|----|------|----|--------------|-----------|
|                                                                                   | M5x0,8 | M5x0,8 | 5  | 5  | 13,5 | 8  | 2            | TH38-M5-N |
|                                                                                   | G1/8"  | G1/8"  | 6  | 6  | 16,5 | 14 | 8            | TH38-18-N |
|                                                                                   | G1/4"  | G1/4"  | 8  | 8  | 21   | 17 | 16           | TH38-14-N |
|                                                                                   | G3/8"  | G3/8"  | 9  | 9  | 23   | 19 | 22           | TH38-38-N |
|                                                                                   | G1/2"  | G1/2"  | 10 | 10 | 25,5 | 24 | 35           | TH38-12-N |
|                                                                                   |        |        |    |    |      |    |              |           |


### TH38 Niplu dublu de reducere - Filet cilindric

|  | D1     | D2    | L1 | L2 | L3   | CH | Greutate [g] | Tip          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----|----|------|----|--------------|--------------|
|                                                                                    | M5x0,8 | G1/8" | 5  | 6  | 15,5 | 14 | 8            | TH38-M5-18-N |
|                                                                                    | G1/8"  | G1/4" | 6  | 8  | 19   | 17 | 14,5         | TH38-18-14-N |
|                                                                                    | G1/8"  | G3/8" | 6  | 9  | 20   | 19 | 19           | TH38-18-38-N |
|                                                                                    | G1/4"  | G3/8" | 8  | 9  | 22   | 19 | 21           | TH38-14-38-N |
|                                                                                    | G1/4"  | G1/2" | 8  | 10 | 23,5 | 24 | 32           | TH38-14-12-N |
|                                                                                    | G3/8"  | G1/2" | 9  | 10 | 25,5 | 24 | 35           | TH38-38-12-N |

### TH38C Niplu dublu - Filet conic


|  | D1    | D2    | L1   | L2   | L3   | CH | Greutate [g] | Tip        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|----|--------------|------------|
|                                                                                     | R1/8" | R1/8" | 7,5  | 7,5  | 20   | 12 | 8            | TH38C-18-N |
|                                                                                     | R1/4" | R1/4" | 11   | 11   | 27   | 14 | 17,5         | TH38C-14-N |
|                                                                                     | R3/8" | R3/8" | 11,5 | 11,5 | 28   | 17 | 23           | TH38C-38-N |
|                                                                                     | R1/2" | R1/2" | 14   | 14   | 34   | 22 | 44           | TH38C-12-N |
|                                                                                     | R3/4" | R3/4" | 16,5 | 16,5 | 40   | 27 | 78           | TH38C-34-N |
|                                                                                     | R1"   | R1"   | 19   | 19   | 45,5 | 34 | 128          | TH38C-10-N |

### TH38C Niplu dublu de reducere - Filet conic


|  | D1    | D2    | L1   | L2   | L3   | CH | Greutate [g] | Tip           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|----|--------------|---------------|
|                                                                                     | R1/8" | R1/4" | 7,5  | 11   | 23,5 | 14 | 12           | TH38C-18-14-N |
|                                                                                     | R1/8" | R3/8" | 7,5  | 11,5 | 24   | 17 | 20           | TH38C-18-38-N |
|                                                                                     | R1/4" | R3/8" | 11   | 11,5 | 27,5 | 17 | 20           | TH38C-14-38-N |
|                                                                                     | R1/4" | R1/2" | 11   | 14   | 31   | 22 | 38           | TH38C-14-12-N |
|                                                                                     | R3/8" | R1/2" | 11,5 | 14   | 31,5 | 22 | 40           | TH38C-38-12-N |
|                                                                                     | R1/2" | R3/4" | 14   | 16,5 | 37,5 | 27 | 69           | TH38C-12-34-N |
|                                                                                     | R3/4" | R1"   | 16,5 | 19   | 42,5 | 34 | 112          | TH38C-34-10-N |




### TH50 Șurub de închidere cu hexagon interior și O-ring (NBR) - Filet cilindric

|  | D1    | D2 | L1  | L2  | L3  | CH | Greutate [g] | Tip         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|----|--------------|-------------|
|                                                                                   | G1/8" | 13 | 6   | 8,5 | 5,5 | 5  | 5,5          | TH50-18-N-0 |
|                                                                                   | G1/4" | 16 | 6,5 | 9,5 | 6   | 6  | 11           | TH50-14-N-0 |
|                                                                                   | G3/8" | 20 | 7   | 10  | 6   | 8  | 18,5         | TH50-38-N-0 |
|                                                                                   | G1/2" | 25 | 8,5 | 12  | 7   | 10 | 33           | TH50-12-N-0 |


### TH59 niplu de reducere - Filet cilindric

|  | D1     | D2    | L1 | L2   | CH | Greutate [g] | Tip             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----|------|----|--------------|-----------------|
|                                                                                   | M5x0,8 | G1/8" | 4  | 14,5 | 14 | 7            | TH59-M5-18-N    |
|                                                                                   | G1/8"  | G1/8" | 6  | 16   | 14 | 13           | TH59-18-N       |
|                                                                                   | G1/8"  | G1/4" | 6  | 19,5 | 17 | 17           | TH59-18-14-N    |
|                                                                                   | G1/8"  | G3/8" | 6  | 20,5 | 22 | 30           | TH59-18-38-N-YA |
|                                                                                   | G1/4"  | G1/4" | 8  | 21,5 | 17 | 19           | TH59-14-N       |
|                                                                                   | G1/4"  | G3/8" | 8  | 22,5 | 22 | 32           | TH59-14-38-N    |
|                                                                                   | G1/4"  | G1/2" | 8  | 26   | 24 | 37           | TH59-14-12-N    |
|                                                                                   | G3/8"  | G3/8" | 9  | 23,5 | 22 | 36           | TH59-38-N       |
|                                                                                   | G3/8"  | G1/2" | 9  | 27   | 24 | 37           | TH59-38-12-N    |
|                                                                                   | G1/2"  | G1/2" | 10 | 28   | 26 | 43           | TH59-12-N       |

### TH59 Niplu de tranziție - Filet NPT/G


|  | D1      | D2    | L1 | L2 | CH | Greutate [g] | Tip           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----|----|----|--------------|---------------|
|                                                                                    | 1/8"NPT | G1/8" | 6  | 18 | 14 | 13           | TH59-18N-18-N |
|                                                                                    | 1/4"NPT | G1/4" | 8  | 24 | 17 | 27           | TH59-14N-14-N |
|                                                                                    | 3/8"NPT | G3/8" | 9  | 25 | 21 | 50           | TH59-38N-38-N |
|                                                                                    | 1/2"NPT | G1/2" | 10 | 30 | 24 | 50           | TH59-12N-12-N |

### TH59C niplu de reducere - Filet exterior conic


|  | D1    | D2    | L1   | L2   | CH | Greutate [g] | Tip           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|----|--------------|---------------|
|                                                                                     | R1/8" | G1/8" | 8    | 18   | 14 | 13           | TH59C-18-N    |
|                                                                                     | R1/8" | G1/4" | 8    | 21,5 | 17 | 18           | TH59C-18-14-N |
|                                                                                     | R1/8" | G3/8" | 8    | 22,5 | 22 | 31           | TH59C-18-38-N |
|                                                                                     | R1/4" | G1/4" | 11   | 24,5 | 17 | 22           | TH59C-14-N    |
|                                                                                     | R1/4" | G3/8" | 11   | 25,5 | 22 | 42           | TH59C-14-38-N |
|                                                                                     | R1/4" | G1/2" | 11   | 29   | 24 | 40           | TH59C-14-12-N |
|                                                                                     | R3/8" | G3/8" | 11,5 | 26   | 22 | 42           | TH59C-38-N    |
|                                                                                     | R3/8" | G1/2" | 11,5 | 29,5 | 24 | 40           | TH59C-38-12-N |
|                                                                                     | R1/2" | G1/2" | 14   | 32   | 26 | 57           | TH59C-12-N    |




### TH60 niplu de reducere - Filet cilindric

|  | D1     | D2    | L1   | L2   | CH | Greutate [g] | Tip             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|----|--------------|-----------------|
|                                                                                   | M5x0,8 | G1/8" | 6    | 10,5 | 14 | 8            | TH60-M5-18-N    |
|                                                                                   | G1/8"  | G1/4" | 8    | 13   | 17 | 10           | TH60-18-14-N    |
|                                                                                   | G1/8"  | G3/8" | 9    | 14   | 19 | 19           | TH60-18-38-N    |
|                                                                                   | G1/8"  | G1/2" | 10   | 15,5 | 24 | 38           | TH60-18-12-N    |
|                                                                                   | G1/4"  | G3/8" | 9    | 14   | 19 | 13           | TH60-14-38-N    |
|                                                                                   | G1/4"  | G1/2" | 10   | 15,5 | 24 | 32           | TH60-14-12-N    |
|                                                                                   | G3/8"  | G1/2" | 10   | 15,5 | 24 | 22           | TH60-38-12-N    |
|                                                                                   | G3/8"  | G3/4" | 11   | 17,5 | 30 | 54           | TH60-38-34-N-YA |
|                                                                                   | G1/2"  | G3/4" | 11   | 17,5 | 30 | 42           | TH60-12-34-N-YB |
|                                                                                   | G3/4"  | G1"   | 11,5 | 18,5 | 36 | 60           | TH60-34-10-N-YA |


### TH60C niplu de reducere - Filet exterior conic

|  | D1    | D2    | L1   | L2   | CH | Greutate [g] | Tip              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|----|--------------|------------------|
|                                                                                   | G1/8" | R1/4" | 11   | 16   | 14 | 10,6         | TH60C-18-14-N    |
|                                                                                   | G1/8" | R3/8" | 11,5 | 16,5 | 17 | 20,7         | TH60C-18-38-N    |
|                                                                                   | G1/8" | R1/2" | 14   | 19,5 | 22 | 32,9         | TH60C-18-12-N    |
|                                                                                   | G1/4" | R3/8" | 11,5 | 16,5 | 17 | 12,6         | TH60C-14-38-N    |
|                                                                                   | G1/4" | R1/2" | 14   | 19,5 | 22 | 29,4         | TH60C-14-12-N    |
|                                                                                   | G3/8" | R1/2" | 14   | 19,5 | 22 | 23,3         | TH60C-38-12-N    |
|                                                                                   | G3/8" | R3/4" | 11   | 17,5 | 30 | 54           | TH60C-38-34-N    |
|                                                                                   | G1/2" | R3/4" | 16,5 | 23,5 | 27 | 45           | TH60C-12-34-N    |
|                                                                                   | G1/2" | R1"   | 19   | 27   | 34 | 132          | TH60C-12-10-N    |
|                                                                                   | G3/4" | R1"   | 19   | 27   | 34 | 104          | TH60C-34-10-N-YA |

### TH61C Cot unghiular - Filet exterior conic


|  | D1    | D2    | L1   | CH | Greutate [g] | Tip           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|----|--------------|---------------|
|                                                                                     | R1/8" | R1/8" | 17   | 10 | 10,5         | TH61C-18-N    |
|                                                                                     | R1/4" | R1/4" | 21,5 | 12 | 21           | TH61C-14-N    |
|                                                                                     | R3/8" | R3/8" | 24,5 | 15 | 37           | TH61C-38-N    |
|                                                                                     | R1/2" | R1/2" | 29,5 | 19 | 68,5         | TH61C-12-N    |
|                                                                                     | R3/4" | R3/4" | 34,5 | 22 | 100          | TH61C-34-N    |
|                                                                                     | R1"   | R1"   | 40,5 | 28 | 156          | TH61C-10-N-YA |

### TH64C Șurub de închidere cu hexagon interior - Filet conic


|  | D1    | L1   | L2   | CH | Greutate [g] | Tip        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----|--------------|------------|
|                                                                                     | R1/8" | 7,5  | 6    | 5  | 3            | TH64C-18-N |
|                                                                                     | R1/4" | 11   | 8    | 6  | 8            | TH64C-14-N |
|                                                                                     | R3/8" | 11,5 | 8    | 10 | 14           | TH64C-38-N |
|                                                                                     | R1/2" | 14   | 9,5  | 10 | 27           | TH64C-12-N |
|                                                                                     | R3/4" | 15,5 | 10   | 14 | 52           | TH64C-34-N |
|                                                                                     | R1"   | 17,5 | 11,5 | 17 | 80           | TH64C-10-N |




### TH65 Capac de închidere

|  | D1    | L1   | CH | Greutate [g] | Tip          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|--------------|--------------|
|                                                                                   | G1/8" | 10   | 14 | 9,6          | TH65-18-N    |
|                                                                                   | G1/4" | 13,5 | 17 | 16,7         | TH65-14-N    |
|                                                                                   | G3/8" | 14   | 20 | 21,3         | TH65-38-N    |
|                                                                                   | G1/2" | 16,5 | 24 | 31,3         | TH65-12-N    |
|                                                                                   | G3/4" | 18,5 | 30 | 52           | TH65-34-N-YA |
|                                                                                   | G1"   | 20   | 38 | 98           | TH65-10-N    |

### TH67 Șurub de închidere cu hexagon exterior - Filet cilindric

|  | D1     | L1 | L2   | CH1 | Greutate [g] | Tip          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|-----|--------------|--------------|
|                                                                                   | M5x0,8 | 4  | 7    | 8   | 2            | TH67-M5-N    |
|                                                                                   | G1/8"  | 6  | 10   | 14  | 7,5          | TH67-18-N    |
|                                                                                   | G1/4"  | 8  | 13   | 17  | 13,5         | TH67-14-N    |
|                                                                                   | G3/8"  | 9  | 13,5 | 19  | 18           | TH67-38-N    |
|                                                                                   | G1/2"  | 10 | 15,5 | 24  | 31           | TH67-12-N    |
|                                                                                   | G3/4"  | 11 | 16,5 | 30  | 48,9         | TH67-34-N-YA |
|                                                                                   | G1"    | 13 | 19   | 38  | -            | TH67-10-N    |

### TH68 Piuliță de contrareglare

|  | D1      | L1  | CH | Greutate [g] | Tip            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|--------------|----------------|
|                                                                                     | M10x1   | 4   | 14 | 3            | TH68-M10X1-N   |
|                                                                                     | M12x1   | 5   | 16 | 5            | TH68-M12X1-N   |
|                                                                                     | M14x1   | 5   | 18 | 5,5          | TH68-M14X1-N   |
|                                                                                     | M16x1   | 5   | 20 | 6            | TH68-M16X1-N   |
|                                                                                     | M20x1,5 | 4   | 27 | 10,5         | TH68-M20X1,5-N |
|                                                                                     | G1/8"   | 4,5 | 14 | 4            | TH68-18-N      |
|                                                                                     | G1/4"   | 5   | 17 | 5            | TH68-14-N      |
|                                                                                     | G3/8"   | 5,5 | 19 | 5            | TH68-38-N      |
|                                                                                     | G1/2"   | 6   | 24 | 8            | TH68-12-N      |

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Pneumatică / Elemente de conectare și cuplaje / Fitinguri / Duze pentru furtun / Fitinguri/Duze pentru furtun - Alama placata cu nichel pres. 60bar

