


Axial backventil rostfritt stål Serie CH006



Konstruktionstyp	Sätesventil fjäderbelastad
Täthet	EN12266-1 Läckagegrad D
Anslutning	G3/8"...G2" enligt ISO228/1
Material	Hus Rostfritt stål 1.4401, Invändiga delar Rostfritt stål 1.4401, Tätning PTFE
Användningsområde	Vätskor i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen
Medietemperatur	-30...+130°C
Flödesriktning	fri i pilriktningen, spärrad i motsatt riktning
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri



Anslutning A	Nominell diameter [mm]	Tryckområde [bar]	D	I	L	SW	Kv-värde [m ³ /h]	Vikt [ca. kg]	Typ
G3/8"	12	0,1-16	32	12	58	22	4,3	0,24	CH006-38
G1/2"	15	0,1-16	35	14	65,2	27	5,4	0,28	CH006-12
G3/4"	20	0,1-16	45	18	80	36	13,0	0,57	CH006-34
G1"	25	0,1-16	50	18	96,5	40	20,5	0,70	CH006-10
G1 1/4"	32	0,1-16	59	18	100	52	33,0	1,02	CH006-114
G1 1/2"	40	0,1-16	70	18	110	52	44,0	1,52	CH006-112
G2"	50	0,1-16	85	22	130	77	59,0	2,32	CH006-20
G2 1/2"	65	0,1-16	110		140		64,5		CH006-212

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

